

Stumdomų vartų pavara Hormann LineaMatic

**Kaina:****337.98 € (be PVM)****408.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)



Hormann kiemo vartų automatika (Vokietija)

Stumdomų ir varstomų kiemo vartų automatika Hormann - tai modernumas, patikimumas ir saugumas. Švelnus Hormann vartų pavaros išibėgėjimas ir stabdymas užtikrina tylų ir tolygų vartų atidarymą, o kliūčių aptikimo funkcija saugo žmones bei daiktus. Hormann kuriami sprendimai skirti tiek individualių namų kiemams, tiek komerciniams objektams.

Stumdomų kiemo vartų pavara Hormann LineaMatic

Išskirtinį šios kiemo vartų pavaros stiprumą užtikrina patikima elektronika bei kompaktiškas, reguliuojamo aukščio korpusas iš cinko liejinio ir stiklo pluoštu sustiprinto plastiko. Oro sąlygoms atspari ir ilgaamžė medžiaga garantuoja nuolatinį veikimą. Programuojamas švelnus išibėgėjimas ir

stabdymas užtikrina tylią ir saugią vartų eigą. Atidarant vartai netrukčiodami išibėgėja, o uždariant – švelniai sustoja.

Visas valdymas integruotas į pavaros korpusą. Ši Hormann kiemo vartų automatika taip pat turi programuojamą jėgos apribojimą, magnetinį galinės padėties jungiklį, integruotą automatinį vartų uždarymą, programuojamą personalo praėjimo funkciją.

Hormann kiemo vartų automatikos korpusas - lietas cinkas ir aplinkai atsparus stiklo pluoštu sustiprintas plastikas.

Esant poreikiui galima užsisakyti įvairią papildomą komforto ir saugumo įrangą.

Pastabos:

- Esant aktyvuotai automatinio uždarymo funkcijai ar valdant vartus nematomumo zonoje yra būtinas šviesos barjeras!
- Ši vartų automatika netinka kiemo vartams su įkalne ar nuokalne!

Šios serijos kiemo vartų automatikos modelių techniniai parametrai

	Kiemo vartų pavana LineaMatic	Kiemo vartų pavana LineaMatic P	Kiemo vartų pavana LineaMatic H
Ciklai (atidarymas/uždarymas) per dieną / valandą	20 / 5	40 / 10	40 / 10
Vartų aukštis iki	2000 mm	2000 mm	3000 mm
Vartų plotis (min. -maks.)	1300 - 6000 mm	1300 - 8000 mm	1300 - 10000 mm
Vartų svoris vartams su apatine atrama iki	300 kg	500 kg	800 kg
Vartų svoris laisvai kabantiems vartams iki	250 kg	400 kg	600 kg
Variklis	24 V pastovi srovė	24 V pastovi srovė	24 V pastovi srovė
Maitinimas	230 V - 240 V kintama srovė, 50 Hz	230 V - 240 V kintama srovė, 50 Hz	230 V - 240 V kintama srovė, 50 Hz
Nominali jėga	160 N	240 N	280 N
Maks. traukos ir slėgio jėga	800 N	1200 N	1400 N
Maks. vartų judėjimo greitis	apie 220 mm/s	apie 200 mm/s	apie 150 mm/s
Budėjimo režimas	< 1 W	< 1 W	< 1 W
Darbinė temperatūra	nuo -20 °C iki +60 °C	nuo -20 °C iki +60 °C	nuo -20 °C iki +60 °C
Pavaros apsaugos klasė	IP 44	IP 44	IP 44
Valdymas integruotas į korpusą	yra	yra	yra
Impulsinis valdymas	yra	yra	yra
Jėgos apribojimas (programuojamas)	yra	yra	yra
"Švelnus" išibėgėjimas ir sustabdymas (programuojamas)	yra	yra	yra
Magnetinis galinės padėties jungiklis	yra	yra	yra
Integruotas automatinis vartų uždarymas	yra	yra	yra
Programuojama personalo praėjimo funkcija	yra	yra	yra
Pajungiamų saugos įrenginių skaičius	3	3	3

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856