

Varstomų kiemo vartų automatika HORMANN RotaMatic P



Hormann kiemo vartų automatika (Vokietija)

HÖRMANN

Stumdomų ir varstomų kiemo vartų automatika Hormann - tai modernumas, patikimumas ir saugumas. Švelnus Hormann vartų pavaros išibėgėjimas ir stabdymas užtikrina tylų ir tolygų vartų atidarymą, o kliūčių aptikimo funkcija saugo žmones bei daiktus. Hormann kuriami sprendimai skirti tiek individualių namų kiemams, tiek komerciniams objektams.

Varstomų kiemo vartų automatika HORMANN RotaMatic P

Hormann varstomų kiemo vartų automatika RotaMatic P pasižymi puikiomis darbinėmis ir saugos savybėmis. Modernus vartų pavaros dizainas puikiai tinka prie bet kokio varstomų kiemo vartų dizaino. Švelnus išibėgėjimas ir stabdymas užtikrina, kad varstomi kiemo vartai visada veikia tyliai ir tolygiai. Integruota kliūčių aptikimo funkcija patikimai apsaugo žmones ir daiktus - netikėtai atsiradus kliūčiai, vartai iš karto sustoja.

Papildomą saugumą užtikrina ir šviesos barjerai, kurie be kontakto atpažįsta žmones ir daiktus. Barjerus galima paprastai integruoti į apsaugines kolonas. Šviesos barjeras užtikrina vartų judėjimo srities apsaugą.

Šio modelio Hormann varstomų kiemo vartų automatika gali būti skirta tiek 1, tiek 2 sąvarų vartams. Galimos versijos su integruotu šildytuvu arba be jo.

Esant poreikiui galima užsakyti papildomą saugumą ir komforto įrangą pagal individualius poreikius.

PAPILDOMA INFORMACIJA

- Esant aktyvuotai automatinio užsidarymo funkcijai ar valdant vartus nematomumo zonoje yra būtinas šviesos barjeras
- Įrengiant kiemo vartus būtina, atsižvelgiant į šalyje vyraujančių vėjo gūsių stiprumą parinkti tinkamą vartų užpildą
- Reikia atsižvelgti į DIN EN 13241 keliamus reikalavimus

- Prijungimo laidas tarp pavaros ir valdymo negali būti ilgesnis nei 30 metrų
- Vartams su daliniu užpildu būtina elektrinė spyna
- Platesnei nei 1500 mm vartų sąvarai rekomenduojame įrengti elektrinę spyną

VARSTOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKOS PRIVALUMAI

Didelis papildomos saugumo ir komforto įrangos pasirinkimas

Kiemo vartų automatikos versija su šildytuvu ir be jo

Impulsinis valdymas

Integruotas kliūčių aptikimas

Aliuminio ir aplinkai atsparaus stiklo pluoštu sustiprinto plastiko korpusas

Švelnus išibegėjimas ir stabdymas

TECHNINIAI PARAMETRAI

	Tipas	varstomų kiemo vartų pavara
Ciklai (atidarymas/uždarymas) per dieną/ per valandą		40 / 10
Kiemo vartų aukštis iki		2000 mm
Sąvaros plotis (min. - maks.)		1000 - 2500 mm
Sąvaros svoris iki		400 kg
Variklis		24V pastovi srovė
Maitinimas		230 V - 240 V kintama srovė
Nominali jėga		540 N
Maks. traukos ir slėgio jėga		2700 N
Maks. sraigtinio veleno judėjimo greitis		apie 25 mm/s
Budėjimo režimas		< 1 W
Korpusas		aliuminis / lietas cinkas / aplinkai atsparus stiklo pluoštu sustiprintas plastikas
Temperatūros svyravimai		nuo -20 °C iki +60 °C
Pavaros apsaugos klasė		IP 44
Atskiro korpuso apsaugos klasė		IP 65
Impulsinis valdymas		yra
Jėgos apribojimas		yra

"Švelnus" įsibėgėjimas ir sustabdymas	yra
Ekranas	dvigubas, 7 segmentų
Programuojamas automatinis uždarymas	yra
Pajungiamų saugos įrenginių skaičius	2
Galinė padėtis - vartai uždaryti	integruotas jungiklis arba reikalinga atrama
Galinė padėtis - vartai atidaryti	programuojama (t.y. nereikalinga atrama!)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt

Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502

PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas

A/s: LT977044060008362856