

Varstomų kiemo vartų automatika HORMANN RotaMatic PL



Hormann kiemo vartų automatika (Vokietija)

HÖRMANN

Stumdomų ir varstomų kiemo vartų automatika Hormann - tai modernumas, patikimumas ir saugumas. Švelnus Hormann vartų pavaros išibėgėjimas ir stabdymas užtikrina tylų ir tolygų vartų atidarymą, o kliūčių aptikimo funkcija saugo žmones bei daiktus. Hormann kuriami sprendimai skirti tiek individualių namų kiemams, tiek komerciniams objektams.

Varstomų kiemo vartų automatika HORMANN RotaMatic PL

Hormann varstomų kiemo vartų automatika RotaMatic PL pasižymi puikiomis darbinėmis ir saugos savybėmis bei moderniu dizainu, kuris puikiai dera prie bet kokio varstomų kiemo vartų dizaino. Švelnaus išibėgėjimo ir stabdymo funkcionalumas užtikrina, kad varstomi kiemo vartai visada veikia tyliai ir tolygiai.

Integruota kliūčių aptikimo funkcija patikimai apsaugo žmones ir daiktus - netikėtai atsiradus kliūčiai, vartai iš karto sustoja. Papildomą saugumą užtikrina ir šviesos barjerai, kurie be kontakto atpažįsta žmones ir daiktus. Barjerus galima paprastai integruoti į apsaugines kolonas. Šviesos barjeras užtikrina vartų judėjimo srities apsaugą.

Šio modelio Hormann varstomų kiemo vartų automatika gali būti skirta tiek 1, tiek 2 sąvarų vartams. Galimos versijos su integruotu šildytuvu arba be jo.

Esant poreikiui galima užsakyti papildomą saugumą ir komforto įrangą pagal individualius poreikius.

PAPILDOMA INFORMACIJA

- Esant aktyvuotai automatinio užsidarymo funkcijai ar valdant vartus nematomumo zonoje yra būtinas šviesos barjeras
- Įrengiant kiemo vartus būtina, atsižvelgiant į šalyje vyraujančių vėjo gūsių stiprumą parinkti tinkamą vartų užpildą
- Reikia atsižvelgti į DIN EN 13241 keliamus reikalavimus

- Prijungimo laidas tarp pavaros ir valdymo negali būti ilgesnis nei 30 metrų
- Vartams su daliniu užpildu būtina elektrinė spyna
- Platesnei nei 1500 mm vartų sąvarai rekomenduojame įrengti elektrinę spyną

HORMANN VARSTOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKOS PRIVALUMAI

Švelnus įsibėgėjimas ir stabdymas

Impulsinis valdymas

Aliuminio ir aplinkai atsparaus stiklo pluoštu sustiprinto plastiko korpusas

Kiemo vartų automatikos versija su šildytuvu ir be jo

Integruotas kliūčių aptikimas

Didelis papildomos saugumo ir komforto įrangos pasirinkimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Ciklai (atidarymas/uždarymas) per dieną/ per valandą	40 / 10
Kiemo vartų aukštis iki	2000 mm
Sąvaros plotis (min. - maks.)	1500 - 4000 mm
Sąvaros svoris iki	400 kg
Variklis	24V pastovi srovė
Maitinimas	230 V - 240 V kintama srovė
Nominali jėga	540 N
Maks. traukos ir slėgio jėga	2700 N
Maks. sraigtinio veleno judėjimo greitis	apie 25 mm/s
Budėjimo režimas	< 1 W
Korpusas	aliuminis / lietas cinkas / aplinkai atsparus stiklo pluoštu sustiprintas plastikas
Darbinė temperatūra	nuo -20 °C iki +60 °C
Pavaros apsaugos klasė	IP 44
Atskiro korpuso apsaugos klasė	IP 65
Impulsinis valdymas	yra
Jėgos apribojimas	yra
"Švelnus" įsibėgėjimas ir sustabdymas	yra

	Ekranas	dvigubas, 7 segmentų
	Programuojamas automatinis uždarymas	yra
	Pajungiamų saugos įrenginių skaičius	2
	Galinė padėtis - vartai uždaryti	integruotas jungiklis arba reikalinga atrama
	Galinė padėtis - vartai atidaryti	programuojama (t.y. nereikalinga atrama!)
	Tipas	varstomų kiemo vartų pavara

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856