

Varstomų kiemo vartų automatika **HORMANN RotaMatic**



Hormann kiemo vartų automatika (Vokietija)

Stumdomų ir varstomų kiemo vartų automatika Hormann - tai modernumas, patikimumas ir saugumas. Švelnus Hormann vartų pavaros išibėgėjimas ir stabdymas užtikrina tylų ir tolygų vartų atidarymą, o kliūčių aptikimo funkcija saugo žmones bei daiktus. Hormann kuriami sprendimai skirti tiek individualių namų kiemams, tiek komerciniams objektams.

Varstomų kiemo vartų automatika **HORMANN RotaMatic**

Hörmann varstomų kiemo vartų automatika pasižymi puikiomis darbinėmis ir saugos savybėmis bei moderniu dizainu, kuris puikiai dera prie bet kokio varstomų kiemo vartų dizaino. Švelnaus išibėgėjimo ir stabdymo funkcionalumas užtikrina, kad varstomi kiemo vartai visada veikia tyliai ir tolygiai.

Kiemo vartų pavara Hormann su integruota kliūčių aptikimo funkcija patikimai apsaugo žmones ir daiktus - netikėtai atsiradus kliūčiai, vartai iš karto sustoja.

Papildomą saugumą užtikrina ir šviesos barjerai, kurie be kontakto atpažįsta žmones ir daiktus. Barjerus galima paprastai integruoti į apsaugines kolonas. Šviesos barjeras užtikrina vartų judėjimo srities apsaugą.

Šio modelio varstomų kiemo vartų automatika gali būti skirta tiek 1, tiek 2 sąvarų vartams. Galimos versijos su integruotu šildytuvu arba be jo.

Esant poreikiui galima užsakyti papildomą saugumą ir komforto įrangą pagal individualius poreikius.

PAPILDOMA INFORMACIJA

- Esant aktyvuotai automatinio užsidarymo funkcijai ar valdant vartus nematomumo zonoje yra būtinas šviesos barjeras
- Įrengiant kiemo vartus būtina, atsižvelgiant į šalyje vyraujančių vėjo gūsių stiprumą parinkti tinkamą vartų užpildą
- Reikia atsižvelgti į DIN EN 13241 keliamus reikalavimus
- Prijungimo laidas tarp pavaros ir valdymo negali būti ilgesnis nei 30 metrų
- Vartams su daliniu užpildu būtina elektrinė spyna
- Platesnei nei 1500 mm vartų sąvarai rekomenduojame įrengti elektrinę spyną

Varstomų kiemo vartų automatikos privalumai

Švelnus išibegėjimas ir stabdymas

Aliuminio ir aplinkai atsparaus stiklo pluoštu sustiprinto plastiko korpusas

Kiemo vartų pavara su integruotu kliūčių aptikimu

Impulsinis vartų pavaros valdymas

Kiemo vartų automatikos versija su šildytuvu ir be jo

Didelis papildomos saugumo ir komforto įrangos pasirinkimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Ciklai (atidarymas/uždarymas) per dieną/ per valandą

20 / 5

Kiemo vartų aukštis iki

2000 mm

Sąvaros plotis (min. - maks.)

1000 - 2500 mm

Sąvaros svoris iki

220 kg

Variklis

24V pastovi srovė

Maitinimas

230 V - 240 V kintama srovė

Nominali jėga

440 N

Maks. traukos ir slėgio jėga

2200 N

Maks. sraigtinio veleno judėjimo greitis

apie 25 mm/s

Budėjimo režimas

< 1 W

Korpusas

aliuminis / aplinkai atsparus stiklo pluoštu sustiprintas plastikas

Temperatūros svyravimai

nuo -20 °C iki +60 °C

Pavaros apsaugos klasė

IP 44

Atskiro korpuso apsaugos klasė

IP 65
Impulsinis valdymas
yra
Jėgos apribojimas
yra
"Švelnus" išibėgėjimas ir sustabdymas
yra
Ekranas
dvigubas, 7 segmentų
Programuojamas automatinis uždarymas
yra
Pajungiamų saugos įrenginių skaičius
2
Galinė padėtis - vartai uždaryti
integruotas jungiklis arba reikalinga atrama
Galinė padėtis - vartai atidaryti
programuojama (t.y. nereikalinga atrama!)
Tipas
varstomų kiemo vartų pavara

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856