

Adsorbacinis oro sausintuvas Trotec TTR 50 E



ADSORBCINIS ORO SAUSINTUVAS TROTEC TTR 50 E

Modernaus dizaino adsorbacinis oro sausintuvas – drėgmės surinkėjas Trotec TTR 50 E puikiai tinka sausinti patalpoms iki 18 m² / 45 m³ dydžio. Įprasti sausintuvai, esant žemai kambario temperatūrai, negali pasiekti reikiamo drėgmės lygio, o adsorbacinis oro sausintuvas Trotec TTR 50 E puikiai veikia esant žemesnei nei 0 °C temperatūrai (net iki -10 °C). Visur, kur yra šaltis, padidėjęs drėgmės lygis tampa didele problema dėl pelėsio atsiradimo grėsmės, tačiau galingas oro sausintuvas Trotec TTR 50 E su įmontuotu higrostatu greitai ir patikimai padės pasiekti optimalų 50-60 % drėgmės lygį.

Efektyvus drėgmės surinkėjas Trotec TTR 50 E turi integruotą kilnojama rankeną, 2,5 l vandens rezervuarą, plaunamą oro filtrą bei kondensato žarnos prijungimo galimybę (drenažas). Įrenginio priekyje rasite indikatorių, kuris rodo informaciją apie vandens lygį 2,5 l vandens talpoje. Mirksintis šviesos diodas signalizuoja, kai vandens baką laikas ištuštinti. Taip pat, oro sausintuvas Trotec TTR 50 E turi ir kitas, komforto priduodančias, funkcijas: 8 valandų laikmatį su automatiniu išsijungimu, trijų pakopų oro vėdinimą (maks. 126 m³/h), oro valymo funkciją (jonizaciją).

Be pagrindinės patalpų sausinimo funkcijos, oro sausintuvą galima patogiai naudoti skalbiniams džiovinti – tiesiog nustatykite skalbinių džiovinimo funkciją ir mėgaukitės skalbinių gaiva, kuri prilygs džiovinimui gryname ore.

Kompaktiškas ir nešiojamas adsorbacinis oro sausintuvas TTR 50 E yra idealus oro sausinimo įrenginys nešildomose patalpose, pavyzdžiui, rūsiuose, garažuose, žiemos soduose, skalbyklose, daržinėse, sandėliukuose ir patalpose, kuriose paprastai būna žema temperatūra.

PRIVALUMAI

- Idealiai tinka nešildomoms patalpoms žemoje temperatūroje iki -10 °C
- 2 darbo režimai: sausinimo funkcija ir nepertraukiamas veikimas
- Dvi iš anksto pasirenkamos tikslinės sausinimo vertės (50 % arba 60 %)
- 8 valandų laikmačio funkcija
- Trijų greičių ventiliatorius su svyravimo funkcija
- Integruotas oro filtras ir perjungiamo jonizacija, kad oras būtų papildomai valomas ištraukiant dulkes ar naminių gyvūnų plaukus
- Integruota nešiojimo rankena

- Apsauga nuo vandens perpildymo su automatinio išsijungimo funkcija
- Išorinio kondensato nutekėjimo jungtis (drenažas)
- LED ekranas
- Skalbinių džiovavimo režimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tinkamas patalpų dydžiui: 18 m² / 45 m³
- Sugeriamas drėgmės kiekis: 7,5 l / 24 h
- Oro srautas: 126 m³/h
- Kondensato talpa: 2,5 l
- Darbo temperatūros intervalas: nuo -10 °C iki 35 °C
- Darbo drėgmės intervalas: 35-75 % santykinės drėgmės
- Nominali srovė: 2,7 A
- Galia: 650 W
- Maitinimas: 220-240 V / 50-60 Hz
- Laido ilgis: 1,7 m
- Garso lygis (1 m atstumu): 38 dB(A)
- Išmatavimai (L x W x H): 200 x 300 x 455 mm
- Svoris: 6 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856