

Ištraukiamasis ventiliatorius Aerauliqa QD150

**Kaina:****39.63 € (be PVM)****47.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

IŠTRAUKIAMASIS VENTILIATORIUS AERAULIQA QD150

Idealiai tinka oro ištraukimui voniose, tualetuose bei mažose / vidutinio dydžio patalpose. Tinkamas ištraukti orą tiesiai į lauką ar per trumpą ištraukimo vamzdį. Prietaisą galima montuoti ant sienų / panelių, lubų ir langų.

Korpusas, pagamintas iš aukščiausios kokybės ABS plastiko, yra ilgalaikis, atsparus smūgiams bei tvirtas. Prietaiso korpusas yra padengtas baltais RAL 9010 dažais ir yra atsparus UV spinduliams.

Unikalus dizaino sraigtinis rotorius pasižymi patobulintomis aerodinaminėmis ypatybėmis, nedideliu garso lygiu ir pagerintu efektyvumu.

Vienfaziu indukciniu motoru yra su integruota termine apsauga, kuri montuojama ant izoliuoto itin aukštos kokybės slydimo guolio. Tinkamas nuolatiniam ir nepertraukiamam darbui.

Estetiškas plokščias priekinis dangtelis dera modernaus dizaino interjere ir yra lengvai nuimamas, norint nuvalyti. Tvirta optimizuota atrama saugo nuo deformacijų, kadangi turi sustiprintas apsaugas ir yra sukurta taip, kad maksimizuotų oro tėkmę. Integruotas atbulinės traukos vožtuvas montuojamas siekiant išvengti oro srovės įtraukimo atgal į kambarį, kai ventiliatorius yra išjungtas. Nedidelės energijos sąnaudos: 100 mm modelis sunaudoja mažiau nei 8 vatus energijos, siekiant ją taupyti.

Prietaisas yra patikrintas pripažintoje TUV Rheinland Aerauliqa laboratorijoje, kurioje taikomi naujausi tikslūs informacijos apie elektros saugą, prietaisų veikimą bei triukšmo lygius duomenys, kuriais galima pasikliauti. Suprojektuoti ir pagaminti vadovaujantis EN60335-2-80 Direktyva (Mažos įtampos Direktyva) ir EMC Direktyva (Elektromagnetinio Suderinamumo Direktyva).

PRIVALUMAI

- Dvigubai izoliuotas - nereikalinga jokia žeminimo jungtis
- IPX4 apsaugos klasė
- Korpusas, pagamintas iš aukščiausios kokybės ABS plastiko
- Ilgalaikis, atsparus smūgiams bei tvirtas
- Prietaiso korpusas yra padengtas baltais RAL 9010 dažais ir yra atsparus UV spinduliams
- Tinka montavimui į lubas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maksimalus oro srautas: 253 m³/h
- Galia: 24 W
- Garso lygis: 42 dB(A)
- Skylės skersmuo: 149 mm

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856