

Kondensacinis oro sausintuvas Trotec TTK 26 E



KONDENSACINIS ORO SAUSINTUVAS TROTEC TTK 26 E

Modernaus ir kompaktiško dizaino kondensacinis oro sausintuvas – drėgmės surinkėjas Trotec TTK 26 E puikus sprendimas nuolatiniam nedidelių patalpų sausinimui, kurių plotas yra iki 15 m². Šis Trotec oro sausintuvas turi visas reikalingas funkcijas, leidžiančias prietaisui veikti be papildomos priežiūros: elektroninę automatinę atitirpinimo sistemą, prisipildymo lygio perspėjimo lemputę ir apsaugą nuo perpildymo su automatinio išjungimo funkcija.

Galima naudoti ten, kur ne visada patogų ištuštinti 1,8 l vandens rezervuarą rankiniu būdu, pavyzdžiui, šildomuose rūsiuose ar poilsio namuose. Įrenginys automatiškai sustoja, kai vandens bako talpa prisipildo, o tai atvaizduoja šviesos diodas.

Oro sausintuvas – drėgmės surinkėjas turi integruotą atskirą žarnos jungtį, per kurią kondensatas gali būti tiesiogiai išleidžiamas į kanalizaciją. Taip pat, sausintuve integruotas lengvai nuimamas ir plaunamas oro filtras, kuris sulauko pūkelius ir gyvūnų plaukus. Patogių rankenų dėka lengvai pakeisite prietaiso veikimo vietą.

PRIVALUMAI

- Lengvai valomas oro filtras
- 2 lygių ventiliatorius
- Drenažo jungtis nuolatiniam sausinimui
- Laikmatis
- Automatinio ir nuolatinio sausinimo režimai
- Galimi skalbinių išdžiovinimo lygiai: visiškai išdžiovinimas (46%), džiovinimas iki lyginimo (58%) ir drėgni skalbiniai (65%)
- Automatinė oro cirkuliacijos atitirpinimo sistema
- Automatinio išjungimo funkcija, sauganti nuo išsiliejimo
- Prisipildymo lygio perspėjimo funkcija (lemputė), informuojanti, kad vandens rezervuaras yra pilnas
- Paties išsivalymo funkcija

- Patogi rankenėlė nešiojimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tinkamas patalpų dydžiui: 15 m²
- Sugeriamas drėgmės kiekis: iki 10 l / 24 h
- Maksimalus oro srautas: 80 m³/val.
- Kondensato talpa: 1,8 l
- Galia: 200 W
- Darbo temperatūros intervalas: nuo 5 °C iki 32 °C
- Darbo drėgmės intervalas: nuo 30 % iki 80 % santykinės drėgmės
- Maitinimas: 220-240 V / 50 Hz
- Laido ilgis: 1,7 m
- Garso lygis (1 m atstumu): 40 dB(A)
- Išmatavimai: 217 x 296 x 416 mm
- Svoris: 9,5 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856