

Kondensacinis oro sausintuvas Trotec TTK 72 E

**Kaina:****225.58 € (be PVM)****272.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KONDENSACINIS ORO SAUSINTUVAS TROTEC TTK 72 E

Modernaus dizaino kondensacinis oro sausintuvas Trotec TTK 72 E tinkamas naudoti gyvenamosiose patalpose, skalbyklose, vasarnamiuose, sandėliuose, rūsiuose ir kt., kurių dydis iki 50 m². Per dieną iš aplinkos gali surinkti iki 24 litrų drėgmės, kas užtikrins komfortišką naudojimąsi įrenginiu.

Naudojant integruotą valdymo pultą, pageidaujamas santykinis patalpos oro drėgnumas gali būti nustatytas bet kuriuo metu - diapazonas yra nuo 30 iki 80 % santykinės drėgmės. Pasiėkus norimą drėgmės vertę, oro sausintuvas Trotec TTK 72 E automatiškai išsijungs, o viršijus, prietaisas automatiškai įsijungs. Be to, oro sausintuvas turi integruotas 3-jų spalvų LED lemputes faktiniam drėgmės lygiui nurodyti: mėlyna spalva informuoja apie drėgmės lygį, žemesnį nei 55 proc.; žalia spalva - drėgmės lygis tarp 55-70 proc.; raudona spalva - drėgmės lygis aukštesnis nei 70 proc.

Taip pat šis oro sausintuvas gali būti naudojamas skalbinių džiovinimui. Trotec TTK 72 E turi ir daugiau komfortiškų funkcijų: laikmatį, dviejų lygių ventiliatorių, apsaugą nuo išsiliejimo bei automatinio išjungimo funkciją ir lengvai išimamą ir plaunamą oro filtrą. Nuolatiniam sausinimui integruota drenažo jungtis, leidžianti prietaisui neprižiūrimai ir nepertraukiamai veikti bei turėti mažesnes energijos sąnaudas.

PRIVALUMAI

- Dviejų lygių ventiliatorius
- Laikmačio funkcija
- Drenažo jungtis nuolatiniam sausinimui
- Pasirenkama visiškai automatinio ar nuolatinio veikimo funkcija
- Hidrostatu kontrolė su realios drėgmės vertės pasirinkimo funkcija
- 3-jų spalvų LED lemputės faktiniam drėgmės lygiui nurodyti
- Reliatyvus drėgmės nurodymas
- Skalbinių džiovinimo režimas
- Automatinė oro cirkuliacijos atitirpinimo sistema
- Pripildymo lygio perspėjimo funkcija (lemputė), informuojanti, kad vandens rezervuaras yra pilnas
- Automatinio išjungimo funkcija, sauganti nuo išsiliejimo
- Lengvai valomas oro filtras

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tinkamas patalpų dydžiui iki: 50 m² / 125 m³
- Sugeriamas drėgmės kiekis: iki 24 l / 24 val.
- Maksimalus oro srautas: 195 m³/h
- Kondensato talpa: 5,2 l
- Darbo temperatūros intervalas: nuo 5 °C iki 32 °C
- Darbo drėgmės intervalas: 30-80 % santykinės drėgmės
- Nominali srovė: 1,48 A
- Galia: 0,32 kW
- Maitinimas: 220-240 V / 50 Hz
- Laido ilgis: 1,8 m
- Garso lygis (1 m atstumu): 48 dB(A)
- Išmatavimai: 185 x 330 x 550 mm
- Svoris: 14,5 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856