

Mobilus oro kondicionierius Trotec PAC 2010 SH

**Kaina:****342.93 € (be PVM)****414.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MOBILUS ORO KONDICIONIERIUS TROTEC PAC 2010 SH

Mobilus oro kondicionierius Trotec PAC 2010 SH greitai ir efektyviai vėsina karštomis vasaros dienomis, naudodamas 2 kW elektros energijos bei šildo patalpos orą esant vėsiems rudens vakarams, naudodamas 1,8 kW elektros energijos. Mobilus oro kondicionierius Trotec PAC 2010 SH puikiai atliks savo funkcijas namuose, biuruose, verslo patalpose, sodo nameliuose, viešbutyje ar restorane, kurių plotas yra iki 26 m², 65 m³ tūrio. Ypač efektyviam energijos taupymui kompresorius automatiškai išsijungia tiek šildymo, tiek aušinimo metu, kai pasiekama norima temperatūra.

Mobilus oro kondicionierius Trotec PAC 2010 SH turi 2 pakopų vėdinimo funkciją ir vertikalčiai reguliuojamas oro žaliuzės, kurios padeda tolygiai paskirstyti šaltą ar šiltą orą patalpoje. Bet kuriuo metu galima mėgautis šviežiu vėjeliu, kurį sukuria integruotas ventiliatorius - net neįjungus vėsinimo ar šildymo funkcijos.

Mobilus oro kondicionierius Trotec PAC 2010 SH turi integruotą sausinimo funkcija. Įjungus sausinimo režimą, prietaisas iš kambario oro per valandą pašalina iki 0,8 litro perteklinės drėgmės. Nuolatinis sausinimas gali užkirsti kelią kenksmingų pelėsių susidarymui patalpoje. Įmontuotas ir lengvai valomas oro filtras sulaiko dulkes, pūkus ir gyvūnų plaukus, taip užtikrindamas gairių orą.

PRIVALUMAI

- Keturios funkcijos viename prietaise: oro šildymas, vėsinimas, vėdinimas, sausinimas

- Patalpoms iki: 26 m² / 65 m³
- Maks. vėsinimo galia: 2 kW
- Maks. šildymo galia: 1,8 kW
- 2 ventiliatoriaus greičiai
- LED ekrano apšvietimas
- 24h laikmatis
- Valomas antibakterinis oro filtras
- Valdymo pultelis
- Oro valymas (gyvūnų plaukai, pūkai, dulkės)
- Garso lygis: 53 dB
- Oro nukreipimo funkcija
- Savidiagnostika (gedimų aptikimas ir tikslus klaidos šaltinio nurodymas)
- Oro nukreipimo funkcija
- Laikmatis
- Drenažo jungtis nuolatiniam sausinimui
- Atuomatinis režimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maks. patalpų tūris: 26 m² / 65 m³
- Maks. vėsinimo galia: 2 kW
- Maks. šildymo galia: 1,8 kW
- Min./maks. temperatūros intervalas: 16-35 °C
- Aušinimo medžiaga: R290
- Aušinimo medžiagos kiekis: 0.14 kg
- Įtampa: 220-240 V / 50 Hz
- Išmatavimai: 300 x 320 x 700 mm
- Garso lygis 1 m atstumu: 53 (dB(A))
- Išleidimo žarnos ilgis: 1500 x 150 mm
- Svoris: 19 kg
- Maks. oro srautas: 320 m³/val.
- Maks. oro sausinimo galia: 0,8 l/val.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856