

Oro sausintuvas Trotec TTK 66 E ir konvekcinis mini šildytuvas Trotec TCH 1 E

**Kaina:****227.27 € (be PVM)****275.00 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ORO SAUSINTUVAS TROTEC TTK 66 E IR KONVEKCINIS MINI ŠILDYTUVAS TROTEC TCH 1 E

Oro sausintuvas Trotec TTK 66 E per dieną iš supančios aplinkos gali išskirti iki 24 litrų drėgmės ir tinka patalpoms, kurių dydis nuo 40 iki 70 m².

Šis oro sausintuvas turi keturis veikimo režimus, kurių pagalba jaučiamas oras tampa sausesnis ir todėl malonesnis kūnui. Vienas iš galimų režimų, tai higrostatu kontrolė su realios drėgmės vertės pasirinkimo funkcija, nuo 35 iki 85 %, įskaitant ir ventiliatoriaus greičio pasirinkimą. Dar viena ypatinga savybė – komforto funkcija. Pasirinkus šį režimą, oro sausintuvas - drėgmės surinkėjas TTK 66 E automatiškai kontroliuoja drėgmės lygį, kad būtų jaučiamas optimalus kambario klimatas, priklausomai nuo temperatūros. Be to, esant poreikiui, galima naudotis skalbinių džiovinimo ir nuolatinio veikimo funkcijomis.

Šiame įrenginyje esanti automatinio paleidimo funkcija, įvykus netikėtam prietaiso išjungimui dėl energijos maitinimo nutraukimo, įjungia iš naujo prietaisą su anksčiau pasirinktais nustatymais, kai tik energijos tiekimas atstatomas. Taigi, oro sausintuvas - drėgmės surinkėjas Trotec TTK 66 E taip pat yra tinkamas naudoti kartu su laikmačiu.

Oro sausintuvas turi daugybę įvairių praktiškų funkcijų, tokių kaip prisipildymo lygio perspėjimo funkcija (lemputė), informuojanti, kad vandens rezervuaras yra pilnas, automatinio išjungimo funkcija, sauganti nuo išsiliejimo ir kt. Prietaiso priekyje paslėptas langelis leidžianti vizualiai patikrinti vandens rezervuaro

pilnumo lygį. Plaunamas oro filtras bei drenažo jungtis, leidžianti sausintuvui be priežiūros nuolat veikti.

ORO SAUSINTUVO PRIVALUMAI

- Komforto režimas, kai automatiškai valdomas drėgmės lygis, kad būtų palaikomas optimalus kambario klimatas bet kuriuo metu, priklausomai nuo temperatūros
- Reliatyvus drėgmės nurodymas
- Papildomas režimas skalbinių džiovinimui
- Laikmatis
- Higrostatu kontrolė su realios drėgmės vertės pasirinkimo funkcija
- Automatinio ir nuolatinio veikimo funkcijos
- 2 lygių ventiliatorius
- Lengvai išimamas ir išvalomas oro filtras, pašalinantis iš aplinkos gyvūnų plaukus, dulkes, žiedadulkes, neleidžiantis daugintis bakterijoms ir virusams
- Prisipildymo lygio perspėjimo funkcija (lemputė), informuojanti, kad vandens rezervuaras yra pilnas
- Automatinio išjungimo funkcija, sauganti nuo išsiliejimo
- Automatinė oro cirkuliacijos atitirpinimo sistema
- Drenažo jungtis nuolatiniam sausinimui

ORO SAUSINTUVO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tinkamas patalpų dydžiui: 40-70 m²
- Sugeriamas drėgmės kiekis: 24 l / 24 h
- Oro srautas: 168 m³/h
- Kondensato talpa: 3 l
- Darbo temperatūros intervalas: nuo 5 °C iki 32 °C
- Darbo drėgmės intervalas: 35-85 % santykinės drėgmės
- Nominali srovė: 2,1 A
- Galia: 440 W
- Maitinimas: 230 V / 50 Hz
- Laido ilgis: 1,6 m
- Garso lygis (1 m atstumu): 46 dB(A)
- Matmenys: 245 x 350 x 510 mm
- Svoris: 15 kg

Konvekcinis mini šildytuvas Trotec TCH 1 E naudojamas namuose, biure ar laisvalaikio dirbtuvėse, suteikia malonią, bekvapę šilumą. Mažas konvekcinis šildytuvas yra labai patogus šildymo sprendimas itin mažose patalpose, ar net kemperyje, užimantis itin mažai vietos. Konvekcinio mini šildytuvo naudojimas labai paprastas: tereikia išpakuoti įrenginį, prijungti prie elektros lizdo bei termostato pagalba nustatyti norimą tikslinę temperatūrą ir šildytuvas iš karto pradės veikti. Termostatas automatiškai įjungia šildymo įrenginį, kad apsaugotų patalpas nuo per didelio atvėsinimo, o pasiekus nustatytą temperatūrą, prietaisas automatiškai išjungiamas. Todėl šildote tik tiek, kiek reikia, kuo efektyviau taupydami energijos sąnaudas. Konvekcinis mini šildytuvas idealiai tinka palaikyti pastovią temperatūrą mažai naudojamose patalpose, garažuose, žiemos soduose, kurie nėra prijungti prie centrinio šildymo sistemos.

MINI ŠILDYTUVO PRIVALUMAI

- Švari ir bekvapė šiluma
- Kompaktiško dizaino
- Tylus veikimas
- Automatinis išsijungimas pasiekus nustatytą temperatūrą
- Paprastas valdymas
- Apsauga nuo perkaitimo
- Šalčio stebėjimo funkcija
- Automatinis temperatūros valdymas termostatu
- Indikacinė veikimo lemputė

- Taupantis energiją
- Tvirta atraminė kojėlė

MINI ŠILDYTUVO TECHNINIAI PARAMETRAI

- Tinka patalpoms: iki 10 m²
- Tinklo jungtis: 220-240 V / 50 Hz
- Šildymo galia: 450 W
- Maksimali naudojamoji galia: 500 W
- Vardinė imamoji srovė: 2 A
- Tinklo saugiklis: 10 A
- Kabelio ilgis: 1,2 m
- Kištuko tipas: CEE 7/7
- Apsaugos klasė: IP20
- Matmenys: 177 x 275 x 276 mm
- Minimalus atstumas iki sienų ir daiktų: viršuje - 100 cm, gale, šone, priekyje - 50 cm
- Svoris: 1 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856