Keraminis šildytuvas Trotec TFC 20 E



Kaina:
56.16 € (be PVM)
67.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KERAMINIS ŠILDYTUVAS TROTEC TFC 20 E
Trotec TFC 20 E yra matinės juodos spalvos keraminis šildytuvas su ventiliatoriumi, skirtas uždaroms patalpoms šildyti. Šiluma gaminama PTC keraminiu kaitinimo elementu, o ventiliatorius išpučia sušildytą orą į patalpą. Šildytuvas pritaikytas papildomam šildymui ir asmeniniam naudojimui, statomas tik ant grindų. Transportavimo rankena ir mažas svoris leidžia lengvai pakeisti šildymo vietą.
Šildymo pakopa ir švytavimo funkcija pasirenkamos vienu jungikliu, o temperatūrą reguliuoja atskiras bepakopis patalpos termostato jungiklis. Šildytuvas įsijungia tik tada, kai patalpos temperatūra žemesnė už termostate nustatytą. Ją viršijus jis išsijungia, o temperatūrai nukritus vėl įsijungia automatiškai. Įjungus švytavimą šildytuvas veikia pasirinkta šildymo pakopa ir sukiojasi, todėl šiltas oras paskirstomas tolygiau. Švytavimo mechanizmo negalima nustatinėti ranka, jis valdomas tik funkcijų pasirinkimo jungikliu. Veikimą rodo indikatoriaus lemputė. Nuotolinio valdymo funkcijos šildytuvas neturi.
Šildytuvas turi apsaugą nuo perkaitimo: perkaitęs jis išsijungia, o ventiliatoriui pakankamai atvėsus šildymas vėl įsijungia. Apvirtimo apsauga išjungia šildytuvą, kai jis nebestovi vertikaliai, pavyzdžiui, nukritus. Šildytuvas tinka tik gerai izoliuotoms patalpoms arba naudoti retkarčiais. Jo negalima naudoti lauke ir drėgnose patalpose, pavyzdžiui, vonios kambariuose ar skalbyklose. Jo taip pat negalima jungti kartu su programatoriais, jungikliais su laikmačiu ar kitais įtaisais, kurie šildytuvą įjungia automatiškai. Veikiančio šildytuvo uždengti negalima.
Komplektacija: šildytuvas TFC 20 E, naudojimo instrukcija.
PRIVALUMAI
• Keraminis šildytuvas su ventiliatoriumi uždaroms patalpoms
• Dvi šildymo pakopos
• Bepakopis termostatas palaiko pageidaujamą temperatūrą
• Švytavimo funkcija tolygesniam šilto oro paskirstymui

• Apsauga nuo perkaitimo
• Apvirtimo apsauga išjungia šildytuvą, kai jis nebestovi vertikaliai
• Transportavimo rankena lengvam perkėlimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

• Tipas: keraminis šildytuvas su ventiliatoriumi
• Kaitinimo elementas: PTC keraminis
• Šildymo galia: 1 pakopa – 1 000 W; 2 pakopa – 2 000 W
• Vardinė šiluminė galia: 2 kW
• Mažiausia šiluminė galia: 1 kW
• Didžiausia naudojamoji galia: 2 000 W
• Maitinimo įtampa: 220 … 240 V
• Dažnis: 50 Hz
• Vardinė imamoji srovė: 8,6 A
• Tinklo saugiklis: 10 A
• Kištuko tipas: CEE 7/17
• Maitinimo kabelio ilgis: 1,5 m
• Termostatas: mechaninis, bepakopis
• Švytavimo kampas: iki 80°
• Apsauga nuo perkaitimo: 65 °C
• Šildomos patalpos dydis: iki 24 m^2 / 60 m^3
• Darbinė temperatūra: −10 … +25 °C
• Garso slėgio lygis (1 m atstumu): 48 dB(A)
• Apsaugos nuo elektros smūgio klasė: II
• Apsaugos klasė: IP20
• Mažiausias atstumas iki sienų ir daiktų: 100 cm viršuje, gale, šone ir priekyje
• Matmenys (P × I × A): 200 × 200 × 520 mm
• Svoris: 2,5 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856