
Keraminis šildytuvas Trotec TFC 25 E



Kaina:
126.40 € (be PVM)
152.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KERAMINIS ŠILDYTUVAS TROTEC TFC 25 E
Trotec TFC 25 E yra keraminis šildytuvas su PTC keraminiu kaitinimo elementu, ventiliatoriumi ir nuotolinio valdymo pultu. Jis skirtas uždaroms patalpoms šildyti ir vėdinti: gyvenamosioms patalpoms ar palėpėms, biurams, įėjimo zonoms, poilsio namams ir žiemos sodams. Šildytuvas pritaikytas papildomam šildymui ir asmeniniam naudojimui, pramoniniam naudojimui jis nepritaikytas. Jis tinka tik gerai izoliuotoms patalpoms arba naudoti retkarčiais. Lauke ir drėgnose patalpose, pavyzdžiui, vonios kambariuose ar skalbyklose, jo naudoti negalima.
Šildymas vyksta dviem pakopomis, o integruotas termostatas palaiko nustatytą patalpos temperatūrą. Pasiekus nustatytą temperatūrą šildytuvas išsijungia, o jai nukritus 2 °C žemiau nustatytos, įsijungia automatiškai. Nustačius 5 °C tikslinę temperatūrą, šildytuvą galima naudoti nešildomoms patalpoms, pavyzdžiui, rūsiams ar garažams, apsaugoti nuo per didelio atšalimo. Tikslinė temperatūra, laikmatis ir kiti nustatymai keičiami valdymo skydelyje arba nuotolinio valdymo pultu.
Taupymo režimu (ECO) šildytuvas pats parenka šildymo pakopą. Kai patalpos temperatūra žemesnė nei 18 °C, jis šildo 2 pakopa, kai ji yra nuo 18 iki 22 °C – 1 pakopa, o aukštesnėje nei 22 °C temperatūroje šildymas nutraukiamas. Šiuo režimu temperatūros nustatymų keisti negalima. Šalto oro režimu veikia tik ventiliatorius be šildymo, todėl šiltomis dienomis šildytuvas suteikia gaivą. Šiuo režimu temperatūros taip pat nustatyti negalima.
Automatinio išsijungimo laikmatis nustatomas valandų žingsniais. Šildytuvas turi atminties funkciją: budėjimo režimu išsaugoma paskutinė nustatyta temperatūra. Nutrūkus elektros tiekimui, šildytuvą reikia vėl įjungti ranka, ir jis rodo tą pačią nustatytą temperatūrą. Papildomai įjungiama svyravimo funkcija leidžia geriau paskirstyti šiltą orą patalpoje.
Šildytuvas turi apsaugą nuo perkaitimo ir apvirtimo. Suveikus perkaitimo apsaugai, prietaisas išsijungia, o pakankamai atvėsusį jį reikia vėl įjungti ranka. Apvirtimo apsauga išjungia šildytuvą, kai jis atsiduria ne

vertikalioje padėtyje, pavyzdžiui, nuverčiamas arba pakeliamas. Šildytuvo negalima naudoti su programuojamu prietaisu, jungikliu su laikmačiu, atskira nuotolinio valdymo sistema ar kitu įtaisu, kuris įjungia jį automatiškai. Prietaisas statomas tik ant grindų vertikalioje padėtyje, naudojant atraminę kojelę. Oro įleidimo angoje įtaisytas oro filtras. Šildytuvo negalima naudoti be jo, o užterštas filtras valomas arba keičiamas. Nešiojimui skirta rankena. Nuotolinio valdymo pultas veikia su CR 2032 tipo baterija, o šildytuvo korpuse yra lentynėlė pultui.
Komplektacija: šildytuvas Trotec TFC 25 E, nuotolinio valdymo pultas, atraminė kojelė, naudojimo instrukcija.

PRIVALUMAI

• Keraminis PTC šildytuvas su ventiliatoriumi uždaroms patalpoms šildyti
• Šildymas ir vėdinimas vienu prietaisu – šalto oro režimas veikia be šildymo
• Dvi šildymo pakopos ir termostatas nustatytai temperatūrai palaikyti
• ECO režimas, pagal patalpos temperatūrą automatiškai parenkantis šildymo pakopą
• Nuotolinio valdymo pultas, laikmatis ir atminties funkcija
• Svyravimo funkcija šiltam orui paskirstyti
• Apsauga nuo perkaitimo ir apvirtimo

TECHNINIAI PARAMETRAI

• Tipas: keraminis šildytuvas
• Kaitinimo elementas: PTC keraminis
• Šildomos patalpos dydis: iki 30 m^2 / 75 m^3
• Šildymo galia: 1 pakopa – 1 800 W; 2 pakopa – 2 500 W
• Didžiausia naudojamoji galia: 2 500 W
• Vardinė šiluminė galia: 2,5 kW
• Mažiausia šiluminė galia (orientacinė): 1,8 kW
• Didžiausia nuolatinė šiluminė galia: 2,5 kW
• Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,00343 kW
• Maitinimo įtampa: 220 … 240 V
• Dažnis: 50 Hz
• Vardinė imamoji srovė: 10,9 A
• Kištuko tipas: CEE 7/17
• Maitinimo kabelio ilgis: 1,6 m
• Darbinė temperatūra: −20 … +35 °C
• Temperatūros nustatymo diapazonas: 5 … 35 °C
• Temperatūros nustatymo žingsnis: 1 °C
• Laikmatis: 1 … 12 val., žingsnis 1 val.
• Automatinis išsijungimas: po 12 val. veikimo
• Svyravimo kampas: 80°
• Apsauga nuo perkaitimo: 50 °C
• Garso slėgio lygis (1 m atstumu): 50 dB(A)
• Apsaugos klasė: IPX0
• Apsaugos nuo elektros smūgio klasė: II
• Nuotolinio valdymo pulto baterija: CR 2032
• Mažiausias atstumas iki sienų ir daiktų: 100 cm iš viršaus, galo, šonų ir priekio
• Matmenys (P × I × A): 260 × 260 × 800 mm
• Svoris: 3,5 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex,

Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856