

Keraminis ventilatorius-šildytuvas Trotec TFC 14 E

**Kaina:****32.19 € (be PVM)****38.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KERAMINIS VENTILIATORIUS-ŠILDYTUVAS TROTEC TFC 14 E

Itin lengvas, modernaus dizaino keraminis ventilatorius-šildytuvas Trotec TFC 14 E gali būti naudojamas visur, kur reikalingas greitas patalpos pašildymas arba vėsinimas. Šildytuvas-ventilatorius turi du šildymo lygius (700 W / 1400 W) ir vėsinimą (ventilatoriaus veikimas). Karštomis dienomis Trotec TFC 14 E gali būti naudojamas kaip kompaktiškas stalo ventilatorius. Įrenginys išlieka itin ekonomišką, nes šaltoje fazėje šilumai generuoti nereikia elektros energijos. Keraminis ventilatorius-šildytuvas vėsina orą veikiant ventilatoriui, o keraminis šildymo elementas leidžia šildyti aplinką tausojantį ir energiją taupantį šildymą iki 20 m² / 50 m³ patalpose. Siekiant užtikrinti vartotojo ir jo aplinkos saugumą, prietaisas turi ne tik apsaugą nuo perkaitimo, bet ir įrenginio apačioje integruotą išjungimo jungiklį, kuris, šildytuvui nukritus, iš karto išjungia įrenginį. Indikatoriaus lemputė, esanti tarp dviejų sukamųjų jungiklių, parodo, ar įrenginys prijungtas prie elektros tinklo.

PRIVALUMAI

- 2 šildymo lygiai: 700W ir 1400W
- Ventilavimo funkcija be šildymo
- Kompaktiškas dizainas
- Tylus veikimas
- Paprasta valdyti ir transportuoti
- PTC keraminis šildymo elementas

- Indikacinė veikimo lemputė
- Prietaiso pasvirimo apsauga
- Apsauga nuo perkaitimo
- Tvirta atraminė kojėlė
- Tinka alergiškiems žmonėms
- Taupantis energiją

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Šildymo galia: 1 lygis - tik ventiliavimas; 2 lygis - 700 W; 3 lygis - 1400 W
- Tinklo jungtis: 220-240 V / 50 Hz
- Maksimali naudojimo galia: 1400 W
- Vardinė imamoji srovė: 6,1 A
- Tinklo saugiklis: 10 A
- Kištuko tipas: CEE 7/7
- Kabelio ilgis: 1,5 m
- Apsaugos klasė: IP20
- Apsauga nuo perkaitimo: 80 °C
- Garso slėgio lygis 1 m atstumu: 48 dB (A)
- Darbinis diapazonas: nuo -10 °C iki 25 °C
- Tinka patalpoms iki 20 m²
- Matmenys: 120 x 195 x 255 mm
- Minimalus atstumas iki sienų ir daiktų viršuje, gale, šone, priekyje - 100 cm
- Svoris: 1,0 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856