

Šildytuvas-ventiliatorius Trotec TFH 2000 E

**Kaina:****65.25 € (be PVM)****78.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ŠILDYTUVAS-VENTILIATORIUS TROTEC TFH 2000 E

Šildytuvas-ventiliatorius TFH 2000 E pasižymi ne tik moderniu dizainu, bet ir pažangiausiomis technologijomis. Prietaisas apjungia du įrenginius: kambario šildytuvą ir vėsinantį ventiliatorių.

Galingas šildytuvas dėl „Turbospin“ technologijos su dviem šildymo lygiais (1200 W / 2000 W) užtikrina malonią šilumą, taip pat greitą ir tolygų šilumos paskirstymą patalpose šaltomis žiemos dienomis arba pereinamuoju laikotarpiu, kai yra nepakankamai šilta namuose ar biure. Taip sukuriama vienoda kambario temperatūra be šilumos svyravimų ir vėsių vietų. Be energiją taupančios šildymo technologijos, kompaktiškas šildytuvas-ventiliatorius turi turbininį stiprų vėdinimo režimą su dviem rankiniu būdu pasirenkamomis vėsinimo pakopomis. Malonus ventiliatoriaus TFH 2000 E oro srautas vėsina pastebimai gaiviau dėl paduodamo didelio oro srauto. Prietaisas su „Turbospin“ technologija sukuria tolygią oro cirkuliaciją visoje patalpoje. Kambario oras indukuojamas kryptingai, išplečiamas specialios formos ašinėmis mentėmis priekinėje spiralėje ir suspaudžiamas per srautui optimizuotą tinklelio kreiptuvą kaip spiralinį išeinantį oro srautą. Palyginti su įprastais ventiliatoriais-šildytuvais, „Turbospin“ technologijos principas užtikrina pastebimai didesnę oro pralaidumą ir švelnesnį oro srautą. Tada kryptingai išeinantis oro srautas atsispindi ant sienos arba lubų taip, kad į įrenginį susidaro uždara oro grandinė, užtikrinanti viso kambario oro cirkuliaciją ir malonų, tolygią šildomą patalpos klimatą.

Šildytuvą-ventiliatorių Trotec TFH 2000 E saugu naudoti, nes tvirtas plastikinis korpusas neįkaista net esant aukščiausiai temperatūrai. Šildytuvo-ventiliatoriaus apsauga nuo perkaitimo garantuoja papildomą saugumą. Jei prietaisas per karštas arba apvirtęs, apsauga nuo apvirtimo išjungia šildytuvą. Visos funkcijos ir nustatymai patogiai atliekami per integruotą valdymo pultą. Išjungus, prietaisas įsimeina paskutinį kartą nustatytą darbo režimą bei temperatūrą, ir vėl įjungiant automatiškai įsijungia su ankstesniais nustatymais. Per valdymo pultą galima pasirinkti individualią temperatūrą 4 laipsnių žingsniais nuo 18 °C

iki 30 °C. Kai pasiekiami norima tikslinė temperatūra, šildytuvas išsijungs, kol reikės pakartotinai pašildyti. Tai ne tik patogiu, bet ir pastebimai sumažina energijos sąnaudas. Šildytuvo-ventiliatoriaus TFH 2000 E vėdinimo režimas gali pastebimai padidinti stacionariai sumontuotų šildytuvų ar oro kondicionavimo sistemų efektyvumą. Įkaitęs arba atvėsęs oras greitai ir visiškai paskirstomas patalpoje, jo nereikia šildyti ar vėsinti. Tai puikus sprendimas patalpoms su aukštomis lubomis, didelėms atviroms erdvėms.

PRIVALUMAI

- Integruotos šildymo ir vėsinimo funkcijos
- Optimali šilumos cirkuliacija dėl „Turbo spin“ sukimo technologijos, todėl šiltas oras pasiskirsto plačiu diapazonu
- Galima naudoti tiek vasarą, tiek žiemą
- Tylus veikimas
- Ventiliatoriaus funkcija su 2 vėsinimo nustatymais
- 2 šildymo lygiai (1 200 W / 2 000 W)
- Temperatūros valdymas nuo 18 °C iki 30 °C
- Automatinis išsijungimas pasiekus nustatytą temperatūrą
- „Cool Touch“ korpusas - išoriniai plastikiniai komponentai neįkaista
- Prietaiso pasvirimo apsauga
- Apsauga nuo perkaitimo
- Atminties funkcija
- LED ekrano apšvietimas
- Veikimo kontrolinė lemputė
- Tvirta atraminė kojėlė
- Taupantis energiją

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Šildymo galia: 1 lygis - 1200 W; 2 lygis - 2000 W
- Oro srautas: 1 lygis - 204,51 m³/val.; 2 lygis - 227,28 m³/val.)
- Darbinis diapazonas: nuo 0 °C iki +35 °C
- Tinklo jungtis: 220-240 V / 50 Hz
- Maksimali naudojimo galia: 2000 W
- Vardinė imamoji srovė: 8,7 A
- Tinklo saugiklis: 10 A
- Kištuko tipas: CEE 7/7
- Laido ilgis: 1,65 m
- Apsaugos klasė: IPX0
- Apsauga nuo perkaitimo: 65 °C
- Garso slėgio lygis 1 m atstumu: 53 dB (A)
- Matmenys: 185 x 255 x 250 mm
- Minimalus atstumas iki sienų ir daiktų viršuje, gale, šone - 50 cm, priekyje - 120 cm
- Svoris: 2,0 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ

instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856