

Veterinarinis ultragarso skeneris 4Vet

**Kaina:****7899.96 € (be PVM)****9558.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Veterinarinis ultragarso skeneris "4Vet"

Skirtas darbui su mažais naminiais gyvūnais ir arkliais. Galima transportuoti arba naudoti kaip stacionarų. Lengvas (vos 4 kg.), kompaktiškas, gali būti maitinamas baterijomis arba iš elektros tinklo. Aliuminio korpusas užtikrina patvarumą ir apsaugo transportavimo metu.

Pažangus, galima naudoti įvairius zondus. Naudoja skaitmeninius vaizdavimo metodus: B, B+B, 4B, M, B+M. Tikslus ir greitas. Turi 10.4" įstrižainės jutiklinį ekraną, prietaisu patogiu naudotis ir mėvint pirštines. Lengvai valdomas, turi visą reikiamą funkcionalumą: fokusavimą, priartinimą, skenavimo gylį pasirinkimą, atskirų rinkinių valdymą ir kitus.

Vaizdai saugojami vidinėje atmintyje. USB 2.0 jungties pagalba informaciją galima perkelti į išorinius įrenginius.

Komplektacija: skeneris, stalo laikiklis, zondas, maitinimo laidas, 2 išorinių baterijų paketai, įkroviklis, ultragarso gelio buteliukas, transportavimo dėklas, instrukcija.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matmenys: 30.5 x 25.0 x 8.4 cm
- Svoris: 3520 g (be zondo ir baterijų)
- Baterijų svoris: 480 g
- Vaizdavimo režimai: B (realaus laiko), B+B, 4B, M, B+M
- Ekranas: 10.4" LCD su LED apšvietimu
- Zondai: convex 2-8 MHz, microconvex 4-9 MHz, linear 60 mm 5-10 MHz, linear 40 mm 6-14 MHz, endorectal 4-9 MHz
- Valdymas: jutiklinis skydelis
- Atmintis: vaizdų ir vaizdų sekos saugojimas vidinėje atmintyje su aprašymu, duomenimis ir data
- Duomenų perdavimas: per USB 2.0

- Maitinimas: 1. AC adapteris, 100-240V AC, 50-60Hz, maks. 1.1A; išėjimas: 15V DC / 3.2A; 2. baterijos komplektas, ličio jonų, 14.4V, 6,2Ah
- Energijos sąnaudos: apie 2,2 A
- Darbo laikas su įkrautomis baterijomis: apie 2 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val. (kroviklio tipas: 2840 LI)
- Išorinės jungtys: USB 2.0, LAN, VGA
- Duomenų perdavimas: DICOM 3.0
- Darbinė temperatūra: nuo +10°C iki +45°C
- Laikymo temperatūra: nuo +5°C iki +45°C

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856