

Veterinarinis ultragarso skeneris DRAMINSKI iScan 2 MULTI



Veterinarinis ultragarso skeneris DRAMINSKI iScan 2 MULTI

Lengvas, kompaktiško dydžio ultragarsinis skeneris skirtas veterinarijai. Pažangi technologija, efektyvi baterija, didelis ekranas ir tiksli diagnostika dirbant su dideliais gyvūnais išskiria šį ultragarso skenerį iš kitų. Tvirtai pritvirtintas korpusas apsaugo prietaiso „širdį“ nuo vandens ir dulkių dalelių patekimo bei užtikrina, kad skeneris tarnaus ilgai net dirbant sudėtingomis sąlygomis.

Šis ultragarso skeneris gali dirbti su dviejų tipų zondais:

- **Linijinis tiesiosios žarnos zondas** yra skirtas dirbantiems su arklių ir galvijų reprodukcija. Tai taip pat leidžia atlikti gyvūno sausgyslių, akių rutulio ir kūno būklės pagrindinius tyrimus.
- **Išgaubtas tiesiosios žarnos zondas** skirtas arklių ir galvijų tiesiosios žarnos tyrimams ir mažų atrajotojų bei kiaulių pilvo tomografijai. Zondas naudojamas reprodukciniam traktui, plaučiams ir pilvo organams tirti.

PRIVALUMAI

- Kompaktiškas dydis, nedidelis svoris
- Spalvotas ekranas, 640x480 skiriamoji geba, puiki vaizdo kokybė
- Ekranas yra papildomai sustiprintas, kad apsaugotų jį nuo pažeidimų
- Aliuminio korpusas
- Aukšta atsparumo klasė vandeniui ir dulkėms
- Prietaiso baterija gali veikti nepertraukiamai iki 7 valandų
- Nesudėtingas valdymas leidžia greitai pasirinkti darbo režimus bei atlikti kitus veiksmus vos kelių mygtukų paspaudimu

Komplektą sudaro: veterinarinis ultragarsinis skeneris be zondo, akumulatorius, akumulatoriaus įkroviklis, duomenų perdavimo kabelis, gelio buteliukas, instrukcija, transportavimo dėklas.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matmenys: 22,0 x 16,5 x 6,7 cm
- Prietaiso svoris: 2400 g (su zondu ir baterija)
- Vaizdo rodymas: ekrane arba naudojant specialius akinius; vaizdo pasukimas 90° į kairę arba dešinę; vaizdo pasukimas 180°
- Pilka spalva: 256 laipsnių
- Gama: 8 nustatymai
- Ekranas: 7,0", IPS LCD LED, 800 x 480 pikselių
- Klaviatūra: membraninė, atspari vandeniui
- Vaizdų valdymas: vaizdo užšaldymas, matmenų nustatymas, mastelio keitimas 60-200% (keičiant kas 20% žingsnį), išsaugojimas vidinėje atmintyje, duomenų eksportavimas
- Matavimai: atstumas, paviršius (remiantis 2 matavimais), tūris, amžiaus lentelės, nugaros riebalai + raumuo
- Vaizdų išsaugojimas: 200 įrašų
- Galimi zondai: linijinis zondas (7,0 MHz (nuo 4 iki 9 MHz); aktyvus laukas = 60 mm; 128 elementai; diapazonas iki 15 cm); išgaubtas zondas (5,0 MHz (nuo 3 iki 7,5 MHz); spindulys = 61,2 cm; nuskaitymo kampas = 64; 128 elementai; diapazonas iki 25 cm)
- Maitinimas: ličio jonų 14.4V, 6.8Ah baterija, darbo laikas iki 7 val., įkrovimas laikas apie 4 val.
- Senkančios baterijos indikatorius: yra
- Apsaugos klasė: IP65
- Darbinė temperatūra: nuo -15°C iki +45°C

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaukina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856