

Rašiklinio tipo vibracijos matuoklis Lutron PVB-820

**Kaina:****311.94 € (be PVM)****377.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

RAŠIKLINIO TIPO VIBRACIJOS MATUOKLIS LUTRON PVB-820

PVB-820 – tai kompaktiškas rašiklinio tipo vibracijos matuoklis su integruotu jutikliu, skirtas pramoninių mašinų ir įrenginių vibracijos stebėjimui. Vibracijos lygio pokyčiai yra patikimas mašinos būklės rodiklis – didėjanti vibracija dažniausiai rodo subalansavimo, nesutapimo ar konstrukcinių elementų atsilaisvinimo problemas, kurios reikalauja techninės priežiūros.

Jutiklis integruotas į prietaiso korpusą – nereikia atskiro zondo ar kabelio. Komplekte pateikiamas magnetinis pagrindas leidžia pritvirtinti prietaisą prie metalinio paviršiaus matavimo metu. Prietaisas matuoja pagreitį ir greitį RMS reikšmėmis metriniais ir imperiniais vienetais. Dažnio diapazonas 10 Hz – 1 kHz atitinka ISO 2954. Apsaugos klasė IP65 užtikrina atsparumą dulkėms ir vandens purslams.

Komplektacija: vibracijos matuoklis PVB-820 su jutikliu, magnetinis pagrindas, minkštas dėklas CA-52A, naudotojo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Integruotas jutiklis – kompaktiškas, nereikia atskiro zondo
- Pagreičio ir greičio RMS matavimas
- Metriniai ir imperiniai matavimo vienetai
- Dažnio diapazonas 10 Hz – 1 kHz (ISO 2954)
- IP65 apsaugos klasė – atsparus dulkėms ir vandens purslams
- Magnetinis pagrindas komplekte
- Integruotas nulinimo regulatorius

- Senkančios baterijos indikatorius
- Kompaktiškas ir lengvas – 240 g

TECHNINIAI PARAMETRAI

Pagreitis (RMS)

Vienetas Diapazonas Skyra Tikslumas

m/s ²	0,5-199,9 m/s ²	0,1 m/s ²	±(5 % + 2d)
g	0,05-20,39 G	0,01 G	±(5 % + 2d)
ft/s ²	2-656 ft/s ²	1 ft/s ²	±(5 % + 2d)

- Kalibravimo taškas: 50 m/s² (160 Hz)

Greitis (RMS)

Vienetas Diapazonas Skyra Tikslumas

mm/s	0,5-199,9 mm/s	0,1 mm/s	±(5 % + 2d)
cm/s	0,05-19,99 cm/s	0,01 cm/s	±(5 % + 2d)
inch/s	0,02-7,87 inch/s	0,01 inch/s	±(5 % + 2d)

- Kalibravimo taškas: 50 mm/s (160 Hz)

Bendri parametrai

- Dažnio diapazonas: 10 Hz – 1 kHz (ISO 2954)
- Apsaugos klasė: IP65
- Ekranas: LCD 20 × 28 mm
- Mėginių ėmimo laikas: ≈ 1 s
- Maitinimas: 4 × 1,5 V AAA baterijos (UM-4)
- Srovės sąnaudos: ≈ 12 mA
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; ≤ 80 % RH
- Matmenys (be jutiklio): 175 × 40 × 32 mm
- Matmenys (jutiklis): Ø 9 mm × 30 mm
- Svoris: 240 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856