

Skaitmeninis vibracijos matuoklis Benetech GM63B

**Kaina:****229.63 € (be PVM)****277.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKAITMENINIS VIBRACIJOS MATUOKLIS BENETECH GM63B

Matuoklis skirtas visų mašinų, elektrinių ir pneumatinių įrankių vibracijai tikrinti. Vibracijos matavimas yra ergonomiškai svarbus – jis apsaugo nuo darbuotojų traumų ir mašinos sugadinimo. Matuoklis leidžia aptikti mašinų ir prietaisų vibracijas. Matuodami vibraciją galime įvertinti mašinų ir prietaisų būklę sinchronizavimo, nesutapimo, atsipalaidavusių ar atsilaisvintųjų dalių požiūriu.

KOMPLEKTACIJA: skaitmeninis vibracijos matuoklis Benetech GM63B, zondas ant kabelio, elegantiškas ir praktiškas lagaminas, 3 zondo antgaliai, naudojimo instrukcija, 9 V baterija

PRIVALUMAI

- Lengva naudoti, kompaktiška konstrukcija, lengva nešiotis ir skaityti
- Matavimo vertės ir būsenos rodymas
- Pagreičio, greičio ir poslinkio matavimas
- Temperatūros matavimas
- Galimybė pasirinkti skirtingus vibracijos dažnius
- Didelio jautrumo zondas ant kabelio (94 cm) užtikrina tikslų matavimą, o pasirinkus matavimo aplinkybėms tinkamą antgalį, galima tiksliai išmatuoti
- Komplekte 3 keičiami antgaliai (įskaitant vieną magnetinį plokščiems paviršiams, pvz., korpusui)

- Senkančios baterijos indikatorius
- Automatinio išjungimo funkcija
- LCD ekranas su apšvietimu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Vibracijos keitiklio tipas: šlyties pjezokeramika
- Pagreičio matavimo diapazonas: 0,1-199,9 m/s² smailės
- Greičio matavimo diapazonas: 0,1-199,9 mm/s vid
- Poslinkio matavimo diapazonas: 0,001-1,999 mm pp
- Matavimo tikslumas: $\pm 5\% \pm 2$ skaitmenys
- Matavimo dažnio pagreičio diapazonas: 10Hz-1KHz (LO) 1KHz-15KHz (HI)
- Matavimo dažnių greičio diapazonas: 10Hz-1KHz (LO)
- Matavimo dažnio poslinkio diapazonas: 10Hz-1KHz (LO)
- Atsakymo laikas: 1 sekundė
- Ekranas: LCD 3 1/2 simbolių
- Maitinimas: 9V baterija
- Budėjimo režimo srovė: $\leq 15 \mu\text{A}$
- Darbinė srovė: $\leq 25 \text{ mA}$
- Baterijos veikimo laikas: 20 valandų nepertraukiamo naudojimo
- Automatinis išjungimas: automatiškai išsijungia po 60 sekundžių.
- Ekranas apšvietimas: 7 sekundės
- Darbinės temperatūros diapazonas: nuo 0 °C iki 40 °C
- Darbinis drėgmės diapazonas: 30-90 % RH
- Senkančios baterijos indikatorius: 6,4 V \pm 0,2 V
- Matmenys: 72 x 35 x 145 mm
- Svoris: 229 g (be akumulatoriaus)
- Darbinė temperatūra: nuo -10 °C iki 80 °C
- Temperatūros tikslumas: $\pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856