

# Skaitmeninis vibracijos matuoklis Wintact WT63B

**Kaina:****199.79 € (be PVM)****241.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## SKAITMENINIS VIBRACIJOS MATUOKLIS WINTACT WT63B

Matuoklis naudojamas greičiui, pagreičiui ir poslinkiui matuoti. Matuoklis skirtas visų mašinų, elektrinių ir pneumatinių įrankių vibracijai tikrinti. Vibracijos matavimas yra ergonomiškai svarbus – jis apsaugo nuo darbuotojų traumų ir mašinų sugadinimo. Matuoklis leidžia aptikti mašinų ir prietaisų vibracijas. Matuodami vibraciją galime įvertinti mašinų ir prietaisų būklę sinchronizavimo, nesutapimo, atsipalaidavusių ar atsilaisvinusių dalių požiūriu.

**KOMPLEKTACIJA:** skaitmeninis vibracijos matuoklis Wintact WT63B, elegantiškas ir praktiškas lagaminas, virvelė įrenginiui pritvirtinti, naudojimo instrukcija, 2 x AAA baterijos

### PRIVALUMAI

- Lengva naudoti, kompaktiška konstrukcija, lengva nešiotis ir skaityti
- Išsaugotų duomenų saugojimas ir skaitymas skaitmeninėmis ir grafinėmis versijomis
- Pagreičio, greičio ir poslinkio matavimas
- Galimybė perjungti matavimą iš aukšto ir žemo dažnio
- Keičiami zondai (pridedami) leidžia prisitaikyti prie matavimo aplinkybių
- Senkančios baterijos indikatorius
- Automatinio išjungimo funkcija
- Didelės raiškos foninio apšvietimo spalvotas LCD ekranas su pasukimo funkcija
- Žibintuvėlis

- Mašinos klasės pasirinkimas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas:

Pagreitis: 0,1-199,9 m/s<sup>2</sup>

Greitis: 0,1-199,9 mm/s

Poslinkis: 0,001-1,999 mm

- Matavimo tikslumas:

Vibracijos poslinkis: 0,01~0,02 mm:  $\leq \pm 10 \%$ ;  $\geq 0,02$  mm:  $\leq \pm 5 \%$

Vibracijos greitis: 0 ~ 2,0 mm/s:  $\leq \pm 10 \%$ ;  $\geq 2,0$  mm/s:  $\leq \pm 5 \%$

Vibracijos pagreitis: 0~2,0 m/s<sup>2</sup>:  $\leq \pm 10 \%$ ;  $\geq 2,0$  m/s<sup>2</sup>:  $\leq \pm 5 \%$

- Vibracijos imtuvas: pjezoelektrinis keraminis akselerometras

• Pagreičio matavimo dažnių diapazonas: aukštas dažnis: 1KH - 15KHz (HI); žemas dažnis: 20Hz - 1kHz (LO)

- Hz pagreičio matavimo diapazonas: 1Khz - 15KHz (HI)

- Hz greičio matavimo diapazonas: 20Hz - 1KHz (LO)

- Hz diapazonas poslinkio matavimui: 20Hz - 1KHz (LO)

- Ekranas: spalvotas LCD ekranas

- Duomenų nuskaitymo reakcijos laikas: 1 sekundė

- Maksimalus įrašymo grupių skaičius: 7 grupės

- Maitinimas: Dvi baterijos: 1,5 V AAA

- Naudojimo temperatūros diapazonas: nuo 0 °C iki 40 °C

- Drėgmės naudojimo diapazonas: 30-90 % RH

- Matmenys: 180 x 54 x 30 mm

- Svoris: 250 g (su baterijomis)

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856