

Vibracijos matuoklio rinkinys PCE-VMS 100

**Kaina:****998.88 € (be PVM)****1208.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VIBRACIJOS MATUOKLIO RINKINYS PCE-VMS 100

Šis PCE-VMS 100 vibracijos matuoklis yra paprastas konstrukcinis įrenginys, skirtas vibracijos valdymui mašinose ir įrenginiuose. Šis prietaisas aptinka vibracijas, kurias sukelia balanso neatitikimas, netinkamas reguliavimas, palaidos dalys, ritinėlių ar krumpliaračių defektai. Pasiekus arba viršijus įrenginyje nustatytą slenkstį, siunčiamas aliarmas arba aparatas išjungiamas. Nuolatinė kontrolė leidžia anksti aptikti galimus mašinos defektus. Tai savo ruožtu leidžia iš anksto planuoti techninės priežiūros darbus, taip išvengiant staklių ar įrengimo stabdymo, taip išvengiant ekonominių nuostolių. Prietaisas naudojamas praktiškai bet kuriame pramonės ir mašinų valdymo sektoriuje.

KOMPLEKTACIJA: programuojamas indikatorius (PCE-DPD-U) su 1 relės išėjimu (PCE-DPD-U / R1), RMS vibracijos greičio jutiklis (PCE-AC420-210), M12 tiesi jungtis su varžtiniais gnybtais kabeliui Ø 4-6 mm (PCE-AC420 | M12), nerūdijančio plieno pagrindas, skirtas tvirtinimui (PCE-AC420 | ADH_PAD), magnetinis pagrindas (PCE-AC420 | MAG_PAD), tvirtinimo smeigės

PRIVALUMAI

Funkcijos, įskaitant PCE-DPD-U

- 1 arba 2 aliarmai, konfigūruojami atskirai, maks. o min., nustatyta taškas ir histerezė
- Ekranų filtrai
- Indikatorius su 5 ryškumo lygiais
- Slaptažodis blokuoti konfigūracijos meniu
- Universalus maitinimo šaltinis 18-265V AC (50 / 60Hz) / DC

Jutiklio informacija PCE-AC420-210

- Matavimo diapazonas 0,2-20 mm / s
- Tiesinis dažnių diapazonas (± 3 dB) 10-1000 Hz
- Apsaugos laipsnis IP67
- Ekranuota jungtis 713 (M12), ašinė
- Apytiksliai 66 g

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas (RMS), esant 4-25 mA: 0,2-25 mm / s
- Nominali vertė (RMS), esant 20 mA: 20 mm/s
- Jautrumas: 0,8 mA / mms-1
- 3 dB žemesnė dažnio riba: 10 Hz
- 3 dB viršutinė dažnio riba: 1000 Hz
- Stabilizacijos laikas, esant 1% tolerancijai: 2 s
- Kilpos maitinimo įtampa: 12-30V
- Sunaikinimo riba: ± 4000 g / 8,8 svar
- Skersinis jautrumas: <5 %
- Darbinė temperatūra: nuo -40 °C iki 85 °C
- Apsaugos tipas: IP67
- Svoris be laido: 66 g / 2,3 uncijos
- Korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas
- Jungtis: vyriška jungtis
- Montavimas: M8 srieginė skylė

PCE-DPD-U ekrano techninės specifikacijos

- Ekranas: 4 skaitmenų raudonas šviesos diodas
- Skaitmenų aukštis: 14 mm
- Procesai: Vexc +15 Vdc konfigūruojamas 5 terminale
- Atsakymo laikas: < 300 msec (nuo 0 % iki 99 % signalo)
- „U“ galia: nuo 18 iki 265 V AC / DC (izoliuota 1500 Veff @ 60 sek.)
- Galia: 230 V AC / 24 V (priklausomai nuo versijos)
- Įėjimas: 4-20 mA
- Išėjimai: SLOT1: įtraukta relė R1 (pasirinktinai galite prašyti analoginio išėjimo 4-20..A arba RS485 Modbus RTU išvesties); SLOT2: tuščias (pasirinktinai galite paprašyti relės R2, jei R1 jau įdiegta)
- Apsaugos tipas: IP65
- Jungtys: Prisukamas gnybtas
- Maitinimas: 18-265 V kintamoji srovė (50 / 60 Hz) / DC
- Aplinkos sąlygos: nuo 0 °C iki 50 °C
- Svoris: < 150 gramų
- Matmenys: 96 x 48 x 91 mm (įskaitant terminalą)
- Reglamentas: nuspėjamosios priežiūros mašinoms valdyti pagal ISO2372, ISO10816, ISO20816 ir kt.
- Signalizacija: konfigūruojama kontrolinė vertė

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,

Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856