

Vibracijos matuoklis Benetech GM63A

**Kaina:****132.77 € (be PVM)****160.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VIBRACIJOS MATUOKLIS BENETECH GM63A

Matuoklis naudojamas greičiui, pagreičiui ir poslinkiui matuoti. Matuoklis skirtas visų mašinų, elektrinių ir pneumatinių įrankių vibracijai tikrinti. Vibracijos matavimas yra ergonomiškai svarbus – jis apsaugo nuo darbuotojų traumų ir mašinų sugadinimo. Matuoklis leidžia aptikti mašinų ir prietaisų vibracijas. Matuodami vibraciją galime įvertinti mašinų ir prietaisų būklę sinchronizavimo, nesutapimo, atsipalaidavusių ar atsilaisvinusių dalių požiūriu.

KOMPLEKTACIJA: vibracijos matuoklis Benetech GM63A, elegantiškas ir praktiškas lagaminas, dirželis įrenginiui pritvirtinti, naudojimo instrukcija, 9 V baterija

PRIVALUMAI

- Lengva naudoti, kompaktiška konstrukcija, lengva nešiotis ir skaityti
- Matavimo vertės ir būsenos rodymas
- Pagreičio, greičio ir poslinkio matavimas
- Galimybė pasirinkti skirtingus vibracijos dažnius
- Itin jautrūs zondai užtikrina tikslų matavimą, o matavimo aplinkybėms tinkamo zondo parinkimas leidžia tiksliai išmatuoti
- Įrengta sąsaja su kintamosios srovės signalo išvestimi
- Senkančios baterijos indikatorius
- Automatinio išjungimo funkcija
- LCD ekranas su apšvietimu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Vibracijos imtuvas: pjezoelektrinis akselerometras
- Pagreičio matavimo diapazonas: 0,1-199,9 m/s² smailės
- Greičio matavimo diapazonas: 0,1-199,9 mm/s vid
- Poslinkio matavimo diapazonas: 0,001 ~ 1,999 mm
- Matavimo tikslumas: $\pm 5\% \pm 2$ skaitmenys
- Matavimo dažnio pagreičio diapazonas: 10Hz-1KHz (LO) 1KHz-15KHz (HI)
- Matavimo dažnių greičio diapazonas: 10Hz-1KHz (LO)
- Matavimo dažnio poslinkio diapazonas: 10Hz-1KHz (LO)
- Atsakymo laikas: 1 sekundė
- Ekranas: LCD 3 1/2 simbolių
- Išvestis (lizdas): AC 2V didžiausia išvestis (rodoma visa skalė), galite prijungti ausines, kurių varža 10K Ω ar didesnė
- Maitinimas: 9 V baterija
- Statinė srovė: $\leq 20 \mu\text{A}$
- Darbinė srovė: $\leq 25 \text{ mA}$
- Baterijos veikimo laikas: 20 valandų nepertraukiamo naudojimo
- Automatinis išjungimas: automatiškai išsijungia po 60 sekundžių.
- Ekranų apšvietimas: 7 sekundės
- Darbinės temperatūros diapazonas: nuo 0 °C iki 40 °C
- Darbinis drėgmės diapazonas: 90 % RH
- Senkančios baterijos indikatorius: 6,9 V \pm 0,2 V
- Matmenys: 67 x 30 x 183 mm
- Svoris: 182 g (su baterijomis)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856