

Vibracijos matuoklis Lutron VB-8201HA

**Kaina:****410.95 € (be PVM)****497.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VIBRACIJOS MATUOKLIS LUTRON VB-8201HA

VB-8201HA yra profesionalus vibracijos matuoklis, skirtas pramoninių mechanizmų vibracijos stebėsenai. Padidėjęs vibracijos lygis paprastai rodo prastą balansą, netinkamą sulygiavimą ar konstrukcijos laisvumą – tai aiškus ženklas, kad reikalinga techninė priežiūra.

Prietaisas matuoja greitį (mm/s) ir pagreitį (m/s^2) tiek RMS, tiek pikinėmis (Peak) reikšmėmis. Dažnių diapazonas – 10 Hz – 1 kHz; jautrumas šiame diapazone atitinka ISO 2954 standartą. Vibracijos jutiklis – atskiras zondas su magnetiniu pagrindu, leidžiantis patogiai pritvirtinti jį prie matuojamo paviršiaus. Komplekte pateikiamas kietas dėklas.

Prietaisas fiksuoja maksimalią ir minimalią reikšmę bei turi „HOLD“ funkciją. Didelis LCD ekranas (61 × 34 mm) su 15 mm skaitmenų aukščiu užtikrina patogų rodmenų skaitymą. Automatinio išjungimo funkcija taupo baterijas. Maitinamas 9 V baterija (006P).

Komplektacija: matuoklis VB-8201HA, vibracijos jutiklis VB-81A, kabelis, magnetinis pagrindas, kietas dėklas, naudotojo instrukcija.

PRIVALUMAI

- Vibracijos greičio ir pagreičio matavimas (RMS ir Peak)
- Atskiras vibracijos jutiklis su magnetiniu pagrindu
- Dažnių diapazonas 10 Hz – 1 kHz, atitinka ISO 2954
- Didelis LCD ekranas su 15 mm skaitmenų aukščiu
- Maksimalios ir minimalios reikšmės fiksavimas, „HOLD“ funkcija
- Automatinio išjungimo funkcija

- Baterijų indikatorius
- Komplekte kietas dėklas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Greičio matavimo diapazonas: 0,5 - 199,9 mm/s
- Pagreičio matavimo diapazonas: 0,5 - 199,9 m/s²
- Tikslumas: $\pm(5\% + 2\text{ d})$ (80 Hz, 160 Hz, $23 \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Dažnių diapazonas: 10 Hz - 1 kHz
- Kalibravimo taškas (greitis): 50 mm/s (160 Hz)
- Kalibravimo taškas (pagreitis): 50 m/s² (160 Hz)
- Matavimo intervalas: ~1 sek.
- Maitinimas: 9 V baterija (006P)
- Srovės sąnaudos: ~6 mA
- Svoris (matuoklis): 274 g
- Svoris (zondas su magnetiniu pagrindu): 38 g
- Matmenys (matuoklis): 185 × 78 × 38 mm
- Matmenys (zondas): Ø 16 mm × 29 mm
- Darbo temperatūra: 0 - 50 °C
- Darbo drėgmė: iki 80 % RH

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856