

Vibracijos matuoklis PCE-VDL 24I (3 ašiu)

**Kaina:****299.88 € (be PVM)****362.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VIBRACIJOS MATUOKLIS PCE-VDL 24I (3 ašiu)

PCE-VDL serijos vibracijos matuokliai yra dviejų versijų. Vibracijos matuoklyje PCE-VDL 16I yra jutikliai šiems fiziniams vienetams: temperatūrai, drėgmei, oro slėgiui, šviesai ir 3 ašiu pagreičiui. PCE-VDL 24I turi 3 ašiu pagreitį ir maks. pagreičio jutiklio mėginio ėmimo dažnis yra 1600 Hz. Su vibracijos matuokliu PCE-VDL 24I pagreičio jutiklis pristatomas net su 1600 Hz atrankos dažniu. Todėl smūgių ir vibracijų registratorius idealiai tinka gedimų diagnostikai, testavimui nepalankiausiomis sąlygomis, mašinos tikrinimui, smūgių matavimams ir prevencinei priežiūrai.

KOMPLEKTACIJA: 3 ašiu vibracijos matuoklis PCE-VDL 24I, duomenų kabelis USB - USB Mikro, 32 GB SD atminties kortelė, SD kortelės išstūmimo įrankis, USB rašiklio diskas su kompiuterio programine įranga ir vartotojo vadovu

PRIVALUMAI

- 3 ašiu pagreitis iki 1600 Hz
- 32 GB SD atminties kortelė
- Mažas dizainas: 86,8 x 44,1 x 22,2 mm
- Pagaminta Vokietijoje

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: ± 16 g
- Tikslumas: $\pm 0,24$ g
- Matavimo / saugojimo greitis: 1 Hz ... 1600 Hz
- Saugojimo talpa: 2,5 milijono išmatuotų verčių vienam matavimui, 3,2 milijardo išmatuotų verčių su pridėjama 32 GB „microSD“ atminties kortele
- Mygtukas: matavimo pradžia / pabaiga; Duomenų kaupiklio įjungimo arba išjungimo jungiklis
- LED: žurnalas: veikimo būseną; signalizacija: aliarmo ekranas; įkrovimas: įkrovimo lygio indikatorius;
- USB: ryšio su kompiuteriu būseną
- Maitinimas: integruota ličio jonų baterija 3,7 V / 500 mAh. Baterija įkraunama per USB prievadą
- Integruoti jutikliai: 3 ašių pagreitis
- Sąsaja: USB
- PC programinė įranga: nemokama sąrankos ir vertinimo programinė įranga (Windows XP / Vista / 7/8/10 32 bitų / 64 bitų), skirta duomenims įrašyti ir įvertinti
- Veikimo sąlygos: temperatūra nuo -20 °C iki +65 °C
- Laikymo sąlygos: temperatūra nuo +5 °C iki +45 °C (idealos akumuliatoriaus laikymo sąlygos), 10-95 % santykinė drėgmė, nesikondensuoja
- Standartai: PCE-VDL 24I atitinka ES RoHS / WEEE direktyvą
- Svoris: apytiksliai 60 g
- Matmenys: 87 x 44 x 23 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856