

Vibracijos matuoklis PCE-VM 20-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****2059.88 € (be PVM)****2492.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VIBRACIJOS MATUOKLIS PCE-VM 20-ICA SU ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATU

Vibracijos matuoklis PCE-VM 20 yra kompaktiškas prietaisas, skirtas tiesiogiai įvertinti mašinos vibraciją. Prietaisas gali matuoti ir rodyti įvairius vibracijos parametrus, tokius kaip vibracijos pagreitis, vibracijos greitis ar vibracijos poslinkis. Integruotos realaus laiko FFT analizės dėka galima išanalizuoti ir nustatyti mašinos būklę matavimo metu. Vibracijos matuoklis PCE-VM 20 gali įvertinti ir rodyti signalus iš IEPE standartinių pjezoelektrinių vibracijos jutiklių, taip pat pjezoelektrinių vibracijos jutiklių su įkrovimo išėjimu.

KOMPLEKTACIJA: vibracijos matuoklis PCE-VM 20-ICA, akcelerometras su 1,8 m jungiamuoju laidu, USB jungties laidas, įkroviklis 100-240V AC, programinė įranga, vartotojo vadovas, ISO kalibravimo sertifikatas

PRIVALUMAI

- Realus laiko FFT analizė
- Tvirtas korpusas
- Daug vibracijos parametrų
- Tiesioginis įvertinimas pagal DIN ISO 10816

- Integruota LiPo baterija
- Pridedamas ISO kalibravimo sertifikatas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Vibracijos pagreitis: 0-200 m/s², RMS ir Peak-Peak
- Vibracijos greitis: 0-200 mm/s, RMS
- Vibracijos poslinkis: 0-2000 µm, Peak-Peak
- Vibracijos tikslumas: ± 5 %
- Darbo režimai: vibracija, temperatūra, greitis
- Atvaizduojami matuojami kintamieji: dažnis, vibracijos pagreitis, vibracijos greitis, vibracija, FFT spektras
- Metriniai vienetai: Hz, mm/s², mm/s, µm, RPM, Hz
- Sąsaja: USB 2.0
- Atmintis: 4GB micro SD kortelė
- Baterijos veikimo laikas: iki 8 valandų nepertraukiamo veikimo
- Baterijos tipas: ličio polimeras
- Ekranas: 128 x 160 pikselių spalvotas LCD
- Aplinkos sąlygos: nuo -10 °C iki 55 °C, ≤ 80 % santykinis drėgnis, nesikondensuojantis
- Matmenys: 132 x 70 x 33 mm
- Svoris: apie 150 g

Vibracijos jutiklio techniniai duomenys:

- Jautrumas: 100 mV/g
- Dažnio atsakas: (± 3 dB) 0,5-15 000 Hz
- Dažnio atsakas: (± 10%) 2,0-10 000 Hz
- Dinaminis diapazonas: ± 50 g, smailė
- Maitinimas (IEPE): 18-30V DC
- Nuolatinės srovės šaltinis: 2-10 mA
- Spektrinis triukšmas, esant 10 Hz: 14 µg / √Hz
- Spektrinis triukšmas, esant 100 Hz: 2,3 µg / √Hz
- Spektrinis triukšmas, esant 1000 Hz: 2 µg / √Hz
- Išėjimo varža: < 100 Ω
- Poslinkio įtampa: 10-14V DC
- Korpuso izoliacija: > 100 MΩ
- Aplinkos sąlygos: nuo -50 °C iki 121 °C
- Maksimali apsauga nuo smūgio: 5000 g, smailė
- Rezonansinis dažnis: 23 000 Hz
- Korpuso medžiaga: 316L nerūdijantis plienas
- Jungtis: 2 kontaktų MIL-C-5015
- Apsauga: IP68
- Svoris: 90 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856