

Vibracijos matuoklis PCE-VM 40C

**Kaina:****3999.96 € (be PVM)****4839.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VIBRACIJOS MATUOKLIS PCE-VM 40C

PCE-VM 40C vibracijos matuoklis arba akselerometras buvo skirtas pastatų, tiltų, bokštų ir kitų dirbtinių konstrukcijų vibracijai ir smūgiams matuoti. Akselerometras matuoja vibracijas pagal DIN 4150-3, BS 7385 ir SN 640312A standartus. Turėdamas vidinę atmintį iki 100 000 rodmenų, PCE-VM 40C pagreičio matuoklis gali nustatyti statyviečių, eismo ar pramoninio apdorojimo poveikį pastatams ilgą laiką. Galite pasirinkti įrašymą pagal laiką ir įvykį, taip pat tarp trumpalaikių ir ilgalaikių vibracijų įrašymo. Taip pat galima nustatyti slenksčius, kurie viršijus suaktyvina pavojaus signalą. Su įmontuotu GSM moduliu (pasirinktinai) įrenginys gali siųsti SMS pranešimus, kai suveikia žadintuvas. Pagreičio matuoklį labai paprasta naudoti ir jį galima greitai sukonfigūruoti įvairioms programoms. Išmatuotus duomenis galima lengvai peržiūrėti integruotame įrenginio ekrane. Čia galite matyti vibracijos greitį visomis 3 kryptimis. Akselerometras turi integruotą NiMH bateriją, todėl jį galima naudoti mobiliuoju įrenginiu vietoje. Į komplektą taip pat įtrauktas maitinimo / kintamosios srovės adapteris stacionariam naudojimui.

KOMPLEKTACIJA: vibracijos matuoklis PCE-VM 40C, USB laidas VM2x-USB, maitinimo / kintamosios srovės adapteris VM40-CH, naudojimo vadovas

PRIVALUMAI

- Triašis pagreičio matuoklis
- Pagal BS 7385 standartą

- Integruota NiMH baterija
- FFT analizė, XYZ ir vektorinės sumos ekranas
- SMS aliarmo pranešimai per GSM (pasirinktinai)
- Vidinė atmintis iki 100 000 rodmenų
- Pridedamas maitinimo šaltinis / kintamosios srovės adapteris
- Lengva naudoti
- Slenksčio funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo vienetai: didžiausia vibracijos greičio vertė; didžiausia vibracijos pagreičio vertė
- Palaikomi standartai: DIN 4150-3; BS 7385; SN 640312A
- Vibracijos jutiklis: triašis pjezoelektrinis pagreičio jutiklis
- Rodomas diapazono (viršūnės) pagreitis: 0,001-15 m/s²
- Ekranas diapazonas (pikas) greitis: 0,01-30 mm/s, esant 80 Hz (priklauso nuo dažnio): 0,01-2 400 mm/s, esant 1 Hz
- Tikslumas (atskaitos vertė: 16 Hz): ±3 %, ±2 skaitmenys, 398 Hz žemųjų dažnių dažnis : ±3 %, ±2 skaitmenys, 100 Hz žemųjų dažnių dažnis
- Ekranas: LCD, juodas ir baltas, 128 x 64 pikselių, apšvietimas, 3 didžiausios vertės (x/y/z kryptis) arba vektorių suma, pagrindinis dažnis, 50 eilučių FFT spektras, baterijos būseną, data ir laikas
- Signalizacija: įspėjimo ir aliarmo šviesos diodai šalia ekrano; relės išėjimo (įkrovimo kontaktas, maks. 100 V DC / 2 A)
- GSM modemas: keturių dažnių juosta (850, 900, 1800, 1900 MHz) (pasirenkama)
- SMS signalizacijos funkcija: SMS pranešimas, kai suveikia aliarmas; SMS žinutėje yra x/y/z rodmenys, dažnis, data ir įrenginio pavadinimas
- Papildomos GSM funkcijos: Telefono skambutis su ausinėmis (pasirenkamas VM40-HS adapteris) (pasirinktinai)
- Atmintis: integruota micro-SD kortelė; maks. 100 000 rodmenų (x/y/z, dažnis, data, laikas, įrenginio pavadinimas)
- Analoginis skaitmeninis keitiklis: 24 bitų, sigma-delta
- USB sąsaja: USB 2.0, CDC režimas, per VM2x-USB kabelį
- Baterija: NiMH, 4,8 V, įkrovimo laikas: 10 val. Nenaudoja akumuliatoriaus energijos, kai prijungta per USB (pvz., prie USB maitinimo bloko arba USB tinklo / kintamosios srovės adapterio)
- Baterijos tarnavimo laikas: 5-15 dienų, priklausomai nuo temperatūros ir darbo ciklo
- Kalbos: vokiečių, anglų
- Temperatūros diapazonas: nuo -20 °C iki 60 °C
- Apsaugos klasė: IP 64
- Matmenys: 150 mm x 140 mm x 80 mm
- Svoris: 2 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856