


Vibracijos matuoklis PCE-VT 1100-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****465.83 € (be PVM)****563.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VIBRACIJOS MATUOKLIS PCE-VT 1100-ICA SU ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATU

Vibracijos matuoklis naudojamas kaip rankinis matavimo prietaisas, skirtas individualiai įvertinti mašinų ir sistemų vibraciją. Šio vibracijos matuoklio pagalba galima lengvai nustatyti tikrąją būseną vietoje. Taigi, atitinkamus pakeitimus galima atlikti tiesiai vietoje po matavimo. Po to bus galima įvertinti naują būklę. Taigi, vibracijos matuoklis tarnauja kaip matavimo prietaisas santykiniam matavimui įvairiose mašinose. Vibracijos matuoklis iš esmės naudojamas kaip prevencinė arba prevencinė gamybos mašinų priežiūra. Labai dažnai vibracijos matuoklis naudojamas mažesnių elektros variklių būklei įvertinti.

KOMPLEKTACIJA: vibracijos matuoklis PCE-VT 1100M, magnetinis jutiklis, standartinis zondas PCE-VT-NF-10 (ilgis 10 mm), 2 x baterijos, nešiojimo dėklas, dėžutė, vartotojo vadovas, ISO kalibravimo sertifikatas

PRIVALUMAI

- Matuoja greitį, atstumą, pagreitį
- Išlaiko vertę po kiekvieno matavimo
- Lengvai valdomas, maitinamas iš baterijų
- Platus dažnių diapazonas

- Automatinis išsijungimas po 20 sekundžių neveikimo, siekiant apsaugoti baterijos veikimo laiką
- Senkančios baterijos indikatorius

TECHNINIAI PARAMETRAI

Matavimo diapazonas

- Pagreitis: 0,01-199,9 m/s² smailė
- Vibracijos greitis: 0,01-199,9 mm/s vid
- Poslinkis: 0,001-1,999 mm pp

Dažnių diapazonas

- Pagreitis: nuo 10 Hz iki 1 kHz
- Vibracijos greitis: nuo 10 Hz iki 1 kHz
- Poslinkis: nuo 10 Hz iki 500 Hz
- Matavimo tikslumas: pagreitis: ≤ 3 %; vibracijos greitis: ±5 %, ±2 skaitmenys; poslinkis: +10/-20 % (10-20 Hz); ±5 % (20-1000 Hz)
- Ekranas: LCD, reakcijos laikas apytiksliai 1 sekundė
- Maitinimas: 2 x 6 V CR2032 mygtukų elementas
- Baterijos veikimo laikas: apie 5 valandas (nepertraukiamai veikiant)
- Aplinkos sąlygos: nuo 0 °C iki 40 °C, 0-84 % santykinis drėgnumas
- Matmenys: 155 x 24 x 18,7 mm
- Svoris: apytiksliai 40 g (su baterijomis)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856