

Vibracijos matuoklis PCE-VT 204

**Kaina:****798.88 € (be PVM)****966.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VIBRACIJOS MATUOKLIS PCE-VT 204

PCE-VT 204 yra daugiafunkcis rankinis vibracijos matuoklis, skirtas būklės stebėjimui. Vibracijos matuoklis turi galimybę tiksliai išmatuoti tiek sukimąsi, tiek vibraciją. Idealus įrankis mašinų dalims ir komponentams, pvz., varikliams, transmisijai, pavaroms, pavarų dėžėms ir ratams tikrinti ir tikrinti. Šis universalus prietaisas matuoja apsisukimus per minutę (RPM), taip pat trijų ašių vibraciją, ty greitį arba greitį, poslinkis ir pagreitis.

Vibracijos matuoklio jutiklį galima nustatyti plokščiu, su magnetu arba sujungti su pridėdamu tvirtinimo varžtu, kad vibracijos matavimo metu kontaktuotų su paviršiumi. Vidiniai dažnio filtrai pašalina foninio triukšmo poveikį, todėl įrenginys gali aptikti specifines vibracijas.

Pastaba: jei norite perkelti rodmenis iš delninio įrenginio į kompiuterį, reikalingas pasirenkamas programinės įrangos paketas.

KOMPLEKTACIJA: vibracijos matuoklis PCE-VT 204, plokščias jutiklis su 1,5 m kabeliu, 70 mm adatinis jutiklis, magnetinis pagrindas, mechaninis rato jutiklis, 600 mm atspindinti juosta, nešiojimo dėklas, 4 x baterijos, vartotojo vadovas

PRIVALUMAI

- Matuoja vibracijos greitį arba greitį, pagreitį ir poslinkį, taip pat apsisukimus per minutę (RPM)
- Veikia ir kaip kontaktinis (mechaninis), ir kaip nekontaktinis (optinis) sukimosi tachometras
- Yra vidinė atmintis, skirta saugoti iki 1000 rodmenų
- Lengva - Skaitymui skirtas LCD ekranas

- Senkančios baterijos indikatorius
- RS-232 prievadas
- Minimalus / maksimalus ir duomenų saugojimas
- Yra adatos jutiklis, plokščias jutiklis, reguliuojamas magnetinis pagrindas, mechaninis rato jutiklis ir įmontuotas optinis jutiklis

TECHNINIAI PARAMETRAI

• **Vibracijos matavimo diapazonas**

- Pagreitis: 0,5-199,9 m/s², 0,05-20,39 g, 2-656 ft/s²
- Greitis arba greitis: 0,5-199,9 mm/s, 0,05-19,99 cm/s, 0,02-7,87 col./s
- Poslinkis (nuo viršūnės iki maksimumo / pp) : 0,005-1,999 mm, 0,002-0,078 col.

• **Skiriamoji geba**

- Pagreitis: 0,1 m/s²
- Greitis arba greitis: 0,1 mm/s
- Poslinkis (pp): 0,001 mm

• **Tikslumas**

- Pagreitis: ±5 % ±2 skaitmenys
- Greitis arba greitis: ±5 % ±2 skaitmenys
- Poslinkis (pp): ±5 % ±2 skaitmenys

• **Dažnis**

- Hercai (Hz): 10-1000 Hz
- Kilohercai (kHz): 0,01-1 kHz
- Apsisukimų per minutę (RPM) matavimo diapazonas: optinis arba nekontaktinis: 10-99999 RPM; mechaninis arba kontaktinis: 0,5-19999 aps./min; greitis: 0,05-1999 m/min., 0,2-6560 pėdų/min.
- Skiriamoji geba: 0,1 aps./min < 1000 aps./min; 1 aps./min ≥ 1000 aps./min; 0,01 m/min < 100 m/min; 0,1 m/min ≥ 100 m/min; 0,1 pėdos/min < 1000 pėdų/min; 1 pėda/min ≥ 1000 pėdų/min
- Tikslumas: ±0,05 % ±1 skaitmuo
- Optinis matavimo atstumas: 50-1500 mm / 2-59 coliai (priklausomai nuo paviršiaus)
- Vidinė atmintis: išsaugo iki 1000 rodmenų
- Duomenų išvestis: RS-232 prievadas
- LCD: 45 x 48 mm
- Maitinimas: 4 x 1,5 V AA baterijos
- Matmenys: 188 x 76 x 47 mm
- Veikimo sąlygos: nuo 0 °C iki 50 °C, < 80 % santykinis drėgnumas
- Svoris: 400 g
- Korpusas: plastmasinis

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856