

# Vibracijos matuoklis PCE-VT 3700S-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****1065.83 € (be PVM)****1289.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## VIBRACIJOS MATUOKLIS PCE-VT 3700S-ICA ĮSK. ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATĄ

Vibracijos matuoklis idealiai tinka techninės priežiūros darbuotojams, norint greitai patikrinti vibruojančias dalis, mašinas ir sistemas. Šis vibracijos matuoklis rodo vibracijos pagreitį, vibracijos greitį ir vibracijos poslinkį tiesiai ekrane. Prietaisą galite naudoti norėdami greitai ir patikimai aptikti mašinos disbalansą, dėl kurio, pavyzdžiui, gali būti pažeisti guoliai. Vibracijos matuoklis turi režimą, leidžiantį atlikti matavimus pagal ISO 10816-3. Vibracijos matuoklis analizuoja išmatuotas vertes ir ekrane automatiškai parodo gerą / blogą įvertinimą. Vibracijos matuoklis tiekiamas su jutikliu ant spiralinio kabelio, magneto adapteriu, aptarnavimo krepšiu ir baterijomis. ISO gamyklos sertifikatas užbaigia pristatymo apimtį. Vibracijos matuoklio ekranas yra spalvotas grafinis ekranas, kuris palengvina valdymą, nes visos instrukcijos ir meniu punktai rodomi paprastu tekstu. 12 kalbų vibracijos matuoklio meniu yra lengvai perjungiamos.

**Komplekte yra:** vibracijos matuoklis PCE-VT 3700S-ICA, jutiklis su spiraliniu kabeliu PCE-VT 3xxx SENSOR, adatos jutiklis PCE-VT NP, rankena PCE-VT 3xxx, 3 x 1,5 V AA baterijos, greitos pradžios vadovas, aptarnavimo krepšys, ISO kalibravimo sertifikatas

### PRIVALUMAI

- Automatinis ISO 10816-3 įvertinimas
- Lengva valdyti
- Mobiliam vibracijos matavimui
- Matavimo vienetą galima perjungti tarp metrinės sistemos ir imperijos vienetų.
- Spalvotas grafinis ekranas
- Piko palaikymo funkcija
- Pridedamas ISO kalibravimo sertifikatas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas:  
Pagreitis: 0,0–399,9 m/s<sup>2</sup> / 0,0–15744 in/s<sup>2</sup>
- Skiriamoji geba: 0,1 m/s<sup>2</sup> / 3,94 in/s<sup>2</sup>
- Tikslumas: @ 160 Hz ±2 %
- Dažnių diapazonas: 1 kHz - 10 kHz; 10 Hz - 10 kHz
- Matavimo diapazonas:  
Greitis: 0,00–399,99 mm/s / 0,00–15,74 col./s
- Skiriamoji geba: 0,01 mm/s / 0,0039 in/s
- Tikslumas: @ 160 Hz ±2 %
- Dažnių diapazonas: 10 Hz - 1 kHz
- Matavimo diapazonas:  
Poslinkis: 0,000–3,999 mm / 0,000–0,154 colio
- Skiriamoji geba: 1 μm / 39,4 μin
- Tikslumas: @ 160 Hz ±2 %
- Dažnių diapazonas: 10 Hz - 200 Hz
- Matavimo parametrai: RMS, Peak, Peak-Peak, Crest faktorius
- Vienetai: perjungiami metriniai / imperiniai
- Ekranas: 2,8" LC ekranas
- Meniu kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų, Ispanų, italų, olandų, portugalų, turkų, lenkų, rusų, kinų, japonų
- Maitinimas: 3 x 1,5 V AA baterijos
- Eksploatavimo ir laikymo sąlygos: nuo -20 °C iki +65 °C; nuo 10 iki 95 % R.H.
- Matmenys: 165 x 85 x 32 mm
- Svoris: 239 g
- Rezonanso dažnis: 24 kHz
- Skersinis jautrumas: ≤ 5 %
- Sunaikinimo riba 5000 g (smailė)
- Darbo ir laikymo temperatūra: nuo -55 °C iki +150 °C
- Korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas ir plastikas
- Montavimo sriegis: ¼ - 28"
- Matmenys: Ø 29 x 81 mm / 1,14 x 3,18 colio
- Svoris (be laido): 119 g
- Apsaugos klasė: IP52

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,

Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856