

# Vibracijos matuoklis PCE-WVS 50

**Kaina:****384.83 € (be PVM)****465.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## VIBRACIJOS MATUOKLIS PCE-WVS 50

Klasikinis vibrometras – reiškia prietaiso naudojimą kaip bendro vibracijos lygio indikatorius, matuoti didžiausias vertes, poslinkį arba diagnozuoti riedėjimo guolius naudojant viršūnės koeficientą. Dėl to akselerometras rodo dabartinę ir vidutinę vertę. Vibracijos verčių vidurkio trukmę galima individualiai reguliuoti pagal pageidavimą. Šis režimas yra naudingas kasdienei įrangos: siurblių, pavarų dėžių, elektrinių pavarų ir turbokompresorių, įskaitant atskirus besisukančios įrangos blokus ir visą įrenginį, stebėjimui, suteikiant bendrą supratimą apie įmonės pramoninės įrangos vibracinę būklę. Pagreičio matuoklis yra nešiojamas vibracijos stebėjimo asistentas, kuris labai pagerina vibracijos stebėjimo procesą, todėl jis yra itin lengvas, patogus ir tikslus.

**KOMPLEKTACIJA:** vibracijos matuoklis PCE-WVS 50, naudojimo instrukcija

### PRIVALUMAI

- Su magnetiniu laikikliu
- Didelis 3 vibracijos parametrų matavimo tikslumas : vibracijos greitis, vibracijos pagreitis ir vibracijos poslinkis
- Standartinis C tipo USB įkrovimo prievadas
- Integruota įkraunama baterija
- USB Type-C įkrovimo prievadas
- Bluetooth 5.2 ryšys (pasirinktis)

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Vibracijos greitis: 0,01-200 mm/s
- Vibracijos pagreitis: 0,1-200 m/s<sup>2</sup>
- Vibracijos poslinkis: 2-2000 µm
- Dažnių diapazonas: 10-1000 Hz
- Tikslumas: ± 5 %
- Apsaugos klasė IP: jutiklis IP 54
- Maitinimas: Ličio polių baterija, 3,7 V; 370 mAh
- Baterijos veikimo laikas: jutiklio priklausomai nuo darbo intensyvumo 4-8 val.
- Sąsaja: USB, C tipas, Bluetooth LE 5.
- Veikimo laikas: apytiksliai 8 val.
- Įkrovimo laikas: 1,5 val.
- Aplinkos sąlygos: nuo -10 °C iki +55 °C, < 85 % santykinė drėgmė
- Bendri matmenys (su magnetiniu tvirtinimu): 30 x 28 x 90 mm
- Ekranas: OLED 0,91"
- Svoris: 70 g

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856