

Vibracijos matuoklis su duomenų registratoriumi Lutron VB-8206SD

**Kaina:****695.99 € (be PVM)****842.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VIBRACIJOS MATUOKLIS SU DUOMENŲ REGISTRATORIUMI LUTRON VB-8206SD

VB-8206SD - tai profesionalus vibracijos matuoklis su SD kortelės duomenų registratoriumi, skirtas pramoninių mašinų ir įrenginių vibracijos stebėjimui. Vibracijos lygio pokyčiai yra patikimas mašinos būklės rodiklis - didėjanti vibracija dažniausiai rodo subalansavimo, nesutapimo ar konstrukcinių elementų atsilaisvinimo problemas, kurios reikalauja techninės priežiūros. Prietaisas patentuotas keliose šalyse (Kinija, Taivanas, Vokietija, Japonija).

Lyginant su PVB-820, šis modelis papildomai matuoja poslinkį, turi SD kortelės duomenų registratorių ir didesnę LCD ekraną. Atskiras vibracijos jutiklis su magnetiniu pagrindu ir 1,2 m kabeliu leidžia patogiai matuoti sunkiai pasiekiamose vietose. SD kortelės duomenų registratorius su tiksliu laikrodžiu leidžia kaupti duomenis realiuoju laiku - failai eksportuojami tiesiai į Excel be papildomos programinės įrangos.

Komplektacija: matuoklis VB-8206SD, vibracijos jutiklis su kabeliu, magnetinis pagrindas, kietas dėklas CA-06, naudotojo instrukcija.

Pasirinktina: SD kortelė (2 GB), 9 V kintamosios srovės adapteris, USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPGB-02, programinė įranga SW-U801-WIN. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Pagreičio, greičio ir poslinkio matavimas
- RMS, piko ir maks. piko reikšmių matavimas

- SD kortelės duomenų registratorius – duomenys tiesiai į Excel
- Mėginių ėmimo intervalas 1–3 600 s
- Atskiras magnetinio pagrindo jutiklis – paprastas montavimas
- Dažnio diapazonas 10 Hz – 1 kHz (ISO 2954)
- RS232/USB kompiuterio sąsaja
- Maitinimas baterijomis arba kintamosios srovės adapteriu

TECHNINIAI PARAMETRAI

Pagreitis (RMS, pikas, maks. pikas)

Vienetas Diapazonas Skyra Tikslumas

m/s ²	0,5–199,9 m/s ²	0,1 m/s ²	±(5 % + 5d)
G	0,05–20,39 G	0,01 G	±(5 % + 5d)
ft/s ²	2–656 ft/s ²	1 ft/s ²	±(5 % + 5d)

- Kalibravimo taškas: 50 m/s² (160 Hz)

Greitis (RMS, pikas, maks. pikas)

Vienetas Diapazonas Skyra Tikslumas

mm/s	0,5–199,9 mm/s	0,1 mm/s	±(5 % + 5d)
cm/s	0,05–19,99 cm/s	0,01 cm/s	±(5 % + 5d)
inch/s	0,02–7,87 inch/s	0,01 inch/s	±(5 % + 5d)

- Kalibravimo taškas: 50 mm/s (160 Hz)

Poslinkis (pikas-pikas, maks. pikas-pikas)

Vienetas Diapazonas Skyra Tikslumas

mm	0,014–1,999 mm	0,001 mm	±(5 % + 5d)
inch	0,001–0,078 inch	0,001 inch	±(5 % + 5d)

- Kalibravimo taškas: 0,141 mm (160 Hz)

Bendri parametrai

- Dažnio diapazonas: 10 Hz – 1 kHz (ISO 2954)
- Ekranas: LCD 52 × 38 mm, žalias apšvietimas
- Duomenų registratorius: SD kortelė (1–16 GB)
- Mėginių ėmimo intervalas: 1–3 600 s
- Kompiuterio sąsaja: RS232 / USB
- Maitinimas: 6 × 1,5 V AA baterijos arba 9 V DC adapteris (pasirinktinai)
- Srovės sąnaudos: ≈ 15 mA (be SD įrašymo ir apšvietimo)
- Darbo sąlygos: 0–50 °C; ≤ 85 % RH
- Matmenys (matuoklis): 203 × 76 × 38 mm
- Matmenys (jutiklis): Ø 16 mm × 37 mm; kabelio ilgis 1,2 m
- Svoris (matuoklis): 515 g; jutiklis su kabeliu ir magnetiniu pagrindu: 99 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame

konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856