

Vibracijos matuoklis-testeris PCE-VM 3D

**Kaina:****998.88 € (be PVM)****1208.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VIBRACIJOS MATUOKLIS-TESTERIS PCE-VM 3D

Vibracijos matuoklis-testeris leidžia greitai ir labai paprastai išmatuoti pagreitį, vibracijos kelią ir vibracijos greitį, kad būtų galima patikrinti mašinų ir komponentų vibraciją. PCE-VM 3D vibracijos matavimo prietaisas gali matuoti vibracijas trimis kryptimis, t. y. x, y ir z ašimis. Vibracijos matavimo prietaisu galima tiksliai nustatyti defektus ar per didelį disbalansą. Pasirinktinai šiam vibracijos matuokliui galima įsigyti įvairių matavimo jutiklių. LCD ekranas yra apšviestas ir lengvai skaitomas. Tik 305 g sveriantis vibracijos matavimo prietaisas yra tinkamas pagalbininkas kiekvienoje darbo vietoje. Taikymo sritis yra, pavyzdžiui, didelės ar mažos įmonės, kurios turi išmatuoti savo mašinų variklių vibracijas arba disbalansus. Klaidų, defektų ar per didelio disbalanso aptikimas gali žymiai pailginti mašinos tarnavimo laiką. Vibracijos matuoklis / vibracijos testeris taip pat gali būti kalibruojamas pagal ISO. Naudodami šį vibracijos matavimo prietaisą patikrinkite savo mašinų vibraciją ir išvengsite didelių pažeidimų.

KOMPLEKTACIJA: vibracijos matuoklis-testeris PCE-VM 3D, kabelis (1,5 m), magnetinis jutiklis, matavimo jutiklis (x, Y, Z ašis), 2 x Matavimo antgaliai, 2 x AA 1,5 V baterijos, rankinis dėklas

PRIVALUMAI

- Dažnių diapazonas: nuo 10 Hz iki 10 kHz
- Pagreičio, greičio ir poslinkio matavimas
- Didelis apšviestas LCD ekranas
- Trys ekrano parinktys

- Bendrasis režimas
- Būsenos juosta ekrane
- Signalizacijos funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

Matavimo diapazonai

- Vibracijos pagreitis: nuo 0,1 m/s² iki 400,0 m/s² (smailė) / nuo 0,3 pėdos/s² iki 1312,3 pėdos/s² (pikas) (nuo 0 iki 40 g / 0,09 svaro jėga)
- Vibracijos greitis: nuo 0,01 iki 400,0 mm/s / nuo 4,0 x 10⁻⁴ in/s iki 15,7 in/s
- Vibracijos amplitudė: nuo 0,001 mm iki 4 000 mm (pikas-pikas) / nuo 4,0 x 10⁻⁵ colių iki 0,16 colių (pikas-pikas)

Dažnių diapazonas

- Vibracijos greitis: nuo 10 Hz iki 10 kHz
- Vibracijos pagreitis: nuo 10 Hz iki 10 kHz
- Vibracijos amplitudė: nuo 10 Hz iki 10 kHz
- Skiriamoji geba: 0,25 Hz
- Tikslumas: ± 5 %
- Duomenų sąsaja: RS-232C
- Baterijos: 2 x AA 1,5 V baterijos
- Aplinkos sąlygos: nuo 0 °C iki +50 °C, < 95 % rH
- Matmenys: 130 x 70 x 30 mm
- Jutiklio matmenys: 40 x 40 x 22 mm
- Svoris: 305 g (be baterijų)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856