

# Termovizorinis naktinio matymo taikiklis InfiRay TUBE TH50 V2

**Kaina:****3684.50 € (be PVM)****4458.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## TERMIVIZORININIS NAKTINIO MATYMO TAIKIKLIS INFIRAY TUBE TH50 V2

„Tube“ serijos InfiRay TH50 V2 termovizorinis taikiklis perteikia aiškų ir tikslų vaizdą. 12 mikronų, 640 × 512 rezoliucijos šiluminis jutiklis, 50mm objektyvas ir < 25 mK šiluminis jautrumas (NETD) atveria puikias matymo galimybes. Ekranas gali išgauti ryškesnius vaizdus ir ryškesnes spalvas, todėl objektų kontūrai ir jų detalės tampa aiškesnės. Tube TH50 V2 gali sklandžiai padidinti vaizdą be mirgėjimo ir blykčiojimo. Taip pat, nevargina ir neakina akių nuo ilgo žiūrėjimo.

### PRIVALUMAI

- Tradicinio stiliaus dizainas leidžia lengvai montuoti standartinius 30 mm žiedus, kurie yra įprastai derinami su dieniniais optiniais taikikliais
- „Ultra-clear“ funkcija. Režimas yra skirtas pagerinti vaizdą, esant blogam orui, pavyzdžiui, esant dideliam rūkui ar lietai. Režimas padidina prietaiso detalumą, išryškina šilumą skleidžiančio objekto kontūrus
- 2600 m aptikimo atstumas, 640 × 512 raiška kartu su 50 mm objektyvu ir šiluminiu jautrumu (NETD) ≤ 25 mK suteikia išskirtines aptikimo galimybes. 1,8 m aukščio objektas gali būti aptiktas iki 2600 m atstumo

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jutiklio tipas: Uncooled VOx
- Jutiklio rezoliucija: 640 × 512
- Pikselio dydis: 12 μm
- Šiluminis jautrumas (NETD): ≤ 25 mK
- Kadru dažnis: 50 Hz
- Objektyvo lęšis: 50 mm
- Matymo laukas (FOV): 8,8° × 7,0°
- Optinis artinimas: 3,5 ~ 14,0
- Skaitmeninis artinimas: 1,0x ~ 4,0x
- Akies atstumas: 50 mm
- Aptikimo atstumas: 2600 m
- Dioptrija: -5 ~ +3,5 D
- Ekranų rezoliucija: 2560 × 2560 AMOLED
- Akumulatorius: du akumulatoriai
- Maksimali atitransmis galia: Eo 6000
- Taikiklio skersmuo: 30 mm
- Akumulatoriaus darbinis laikas: 8,5 h
- Išorinis maitinimo šaltinis: 5 V (Type C)
- Vidinė atmintis: 32 GB
- Svoris: 950 g
- Akumulatorius: CR123 × 2
- Dydis: 365 × 85 × 75 mm
- Apsaugos klasė (IP): IP67 (apsauga nuo vandens)

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninę aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856