

Termovizorius Hikmicro Lynx Pro LH19

**Kaina:****1119.13 € (be PVM)****1354.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMOVIZORIUS HIKMICRO LYNX PRO LH19

Hikmicro Lynx Pro LH19 termovizorius turi aukštos kokybės 384 × 288 pikselių 12 μm raiškos branduolį (12 mikronų technologija) ir naują 1280 x 960 pikselių LCOS ekraną su 19 mm objektyvu ir 8 kartų skaitmeniniu priartinimu.

Termovizorius palaiko karštojo taško (karščiausios vaizdo vietos sekimo), atstumo ieškiklio ir Wi-Fi funkcijas. LH19 yra vidutinės klasės „Hikmicro“ modelis, juo galima aptikti iki 2111 m atstumu, o baterija veikia išpūdingą 7,5 val. nepertraukiamo veikimo laiką.

LH19 įrengti naujausi vaizdo apdorojimo metodai (AGC). AGC technologija automatiškai reguliuoja vaizdo dinaminį diapazoną. „Hikvision“ termovizoriuose naudojama unikali technologija, vadinama adaptyviaja AGC, kuri yra daug pažangesnė už įprastą vadinamąją linijinę AGC, naudojamą kitų gamintojų termovizoriuose.

Lynx Pro LH19 termovizorių yra patogų nešti kišenėje, šis kompaktiškas modelis sveria tik 310 gramų. Prietaisą patogiai galima valdyti laikant net ir viena ranka.

PRIVALUMAI

- Didelio jautrumo šiluminis jutiklis
- NETD < 35 mK (@ 25 ° C F # = 1.0)
- Pirmaujanti šiluminio vaizdo apdorojimo technologija: AGC, DDE, 3D DNR
- 1280 × 960 pikselių raiškos 0,4 colio LCOS ekranas

- Įkraunama ličio baterija
- Baterijos veikimo laikas iki 7,5 valandų
- Wi-Fi ryšys

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Detektoriaus skiriamoji geba: 384 × 288 pikselių, 12 μm, VOx
- NETD (šiluminis jautrumas): < 35 mk (esant 25 °C temperatūrai, F# = 1,0)
- Objektyvas: 19 mm
- Priartinimas: 1,9-15x
- Skaitmeninis priartinimas: 1x, 2x, 4x, 8x
- Matymo laukas: 13,8° x 10,4°
- Atnaujinimo dažnis: 50 Hz (PAL) / 60 Hz (NTSC)
- Aptikimas: 2111 m
- Ekranas: 0,4 colio, LCOS, 1280 x 960 pikselių
- Spalvų paletė: juoda, raudona, balta arba suliejimas
- Karščiausio taško aptikimas
- Wi-Fi funkcija
- Atmintis: 8 GB
- Nuotraukų fiksavimo galimybė
- Vaizdo įrašymo galimybė
- Nuotolis
- Akumuliatoriaus tipas: ličio akumuliatorius
- Energijos taupymo režimas
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: iki 7,5 val. nepertraukiamo veikimo (be „Wi-Fi“ funkcijos)
- USB-C maitinimo šaltinis
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -24 °F iki 131°F)
- IP67 apsaugos lygis
- Atsparumas kritimui: iki 1,5 m
- Matmenys: 171 × 61 × 57 mm
- Svoris: 310 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856